

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-PT1509AN-A-LED HDCVI PT 5 MP 2.8 mm Luz cálida 40 m Micrófono 12 V CC IP66

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-PT1509AN-A-LED Resolución 5 MP Lente 2.8 mm Luz cálida 40 m Micrófono integrado Giro horizontal 355° Protección IP66

SKU: DH-HAC-PT1509AN-A-LED

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC ±30 %**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **PT**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Sí**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Tipo de producto: **Cámara HDCVI PT Full-color de lente fija**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI PT Dahua Technology registra vídeo de 2880 × 1620 píxeles a 25 fps con lente fija de 2.8 mm y ángulo horizontal de 111°. Su luz cálida de 40 m permite vigilancia nocturna a color. El mecanismo PT ajusta la orientación con paneo de 355° e inclinación de 90°. Incorpora micrófono, WDR de 120 dB y reducción de ruido 3D NR. Se conecta por BNC, funciona con 12 V CC y dispone de carcasa IP66.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB**
Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Interfaz de comunicación: **BNC**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Zoom digital: **4×**
Enfoque: **No**
Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m**
Apertura máxima: **F1.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **26.4 m**
Distancia de detección: **66 m**
Distancia de reconocimiento: **13.2 m**

Distancia de identificación:	**6.6 m**
Peso y dimensiones	
Peso:	**0.40 kg**
Altura:	**13 cm**
Ancho:	**9.29 cm**
Profundidad:	**9.13 cm**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**12 V CC ±30 %**
Consumo máximo de energía:	**7.7 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**<95 % sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa:	**-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**<95 % sin condensación**
Vídeo	
Señal analógica:	**HDCVI, AHD, TVI, CVBS**
Máxima resolución:	**2880 × 1620 píxeles**
Full HD:	**Sí**
Velocidad de cuadro:	**25 fps (5 MP), 30 fps (4 MP), 30 fps (1080p)**
Formatos gráficos soportados:	**2880 × 1620, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 960 × 576, 960 × 480**
Total de megapixeles:	**5 MP**
Compensación de contraluz (BLC):	**Sí**
Tipo de control de ganancia:	**Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC):	**Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D):	**Sí**
Tecnología de reducción de ruido:	**3D NR**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**0.64 kg**
Seguridad	
Espejo:	**Sí**
Distancia de detección:	**66 m**
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Escaneado progresivo:	**Sí**
Cámara fotográfica	
Balance de blancos:	**Automático, manual**
Velocidad de obturador:	**1/30 s – 1/100000 s**
Iluminación mínima:	**0.001 lux (color)**
Ángulo de inclinación:	**0°–90°**
Rango de paneo:	**0°–355°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**111°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**57°**

Ángulo de visión diagonal de la lente: **131°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Diseño
Factor de forma: **PT**
Material de la cubierta: **Plástico**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP66**
Funciones de protección: **Resistencia al polvo, resistencia al agua**
Resistente a la intemperie: **Sí**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna a color: **40 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Control PTZ disponible: **Sí**
Luz integrada: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Modo día/noche: **Color**
Tipo de producto: **Cámara HDCVI PT Full-color de lente fija**

Link: https://mcashop.mx/producto/726139/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-pt1509an-a-led-hdcvi-pt-5-mp-28-mm-luz-calida-40-m-microfono-12-v-cc-ip66

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.