

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW2249M-S-B-PRO IP Bullet 2 MP 3.6 mm Luz cálida 50 m Micrófono 12 V CC PoE IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW2249M-S-B-PRO Resolución 2 MP Lente 3.6 mm Luz cálida 50 m Micrófono integrado WDR 120 dB Alimentación PoE Protección IP67

SKU: DH-IPC-HFW2249M-S-B-PRO

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Bullet**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia IP**

Aspectos destacados

La cámara IP Bullet Dahua Technology graba vídeo de 1920 × 1080 píxeles a 30 fps con sensor CMOS y lente fija de 3.6 mm. Su luz cálida alcanza 50 m para supervisar accesos por la noche. Integra micrófono, clasificación de personas y vehículos, detección de intrusión y cruce de línea, WDR de 120 dB y reducción de ruido 3D NR. Admite microSD de hasta 256 GB, alimentación de 12 V CC o PoE y protección IP67.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Codecs de audio: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726**
Detección de audio: **Sí**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **1.7 m**
Apertura máxima: **F1.0**
Distancia focal fija: **3.6 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **22.3 m**

Distancia de detección:	**55.7 m**
Distancia de reconocimiento:	**11.1 m**
Distancia de identificación:	**5.6 m**
Peso y dimensiones	
Peso:	**0.66 kg**
Altura:	**9.78 cm**
Ancho:	**10.38 cm**
Profundidad:	**20.1 cm**
Control de energía	
Consumo energético:	**1.5 W (12 V CC)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible:	**Sí**
Tipo de alimentación:	**12 V CC, PoE**
Consumo máximo de energía:	**5.3 W (12 V CC), 6.3 W (PoE)**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE):	**1.9 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**?95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa:	**-40 a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**?95%**
Red	
Protocolos de red compatibles:	**IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour**
Ethernet disponible:	**Sí**
Cantidad de usuarios:	**20**
Soporte de calidad de servicio (QoS):	**Sí**
Velocidad de transferencia LAN:	**10, 100 Mbit/s**
Tipo de interfaz Ethernet:	**10/100 Base-T**
Vídeo	
Máxima resolución:	**1920 × 1080 píxeles**
Formatos de compresión de video:	**H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG**
Full HD:	**Sí**
Velocidad de cuadro:	**25, 30 fps**
Ángulos de rotación de imágenes:	**0°, 90°, 180°, 270°**
Control automático de ganancia:	**Sí**
Total de megapixeles:	**2 MP**
Compensación de contraluz (BLC):	**Sí**
Enmascaramiento de privacidad:	**Sí**
Compensación de luces altas (HLC):	**Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D):	**Sí**
Control de tasa de bits:	**CBR, VBR**
Codificación de regiones de interés (ROI):	**Sí**
Medios de almacenaje	

Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD**
Lector de tarjetas integrado:	**Sí**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**256 GB**
Capacidad de ROM:	**128 MB**
Capacidad de RAM:	**256 MB**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**1.25 kg**
Seguridad	
Detección de movimiento en video disponible:	**Sí**
Alarma de manipulación activa:	**Sí**
Cifrado HTTPS:	**Sí**
Distancia de detección:	**55.7 m**
Protección de privacidad:	**Sí**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS):	**Intrusión, cruce de línea**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos:	**Sí**
Almacenamiento de acceso en red (NAS):	**Sí**
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Tamaño del sensor óptico:	**1/2.9"**
Escaneado progresivo:	**Sí**
Cámara fotográfica	
Balance de blancos:	**Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual, regional personalizado**
Velocidad de obturador:	**1/3 a 1/100000 s**
Iluminación mínima:	**0.0006 lux**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**81°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**44°**
Ángulo de visión diagonal de la lente:	**95°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad:	**4**
Diseño	
Factor de forma:	**Bullet**
Material de la cubierta:	**Metal, plástico**
Grado de protección IP:	**IP67**
Visión nocturna	
Tipo de LED:	**Luz cálida**
Visión nocturna:	**Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación:	**4**
Distancia de visión nocturna:	**50 m**
Desempeño	
Certificación:	**CE-LVD EN62368-1, CE-EMC 2014/30/UE**
Tecnología de conectividad:	**Alámbrico**
Rango dinámico:	**120 dB**
Colocación compatible:	**Exterior**

Luz integrada: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**
Modo día/noche: **Color, blanco y negro**
Función de búsqueda inteligente: **Sí**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia IP**

Link: https://mcashop.mx/producto/726173/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-hfw2249m-s-b-pro-ip-bullet-2-mp-36-mm-luz-calida-50-m-microfono-12-v-cc-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.