

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HDW1239V-A-IL IP Domo 2 MP 2.8 mm IR y luz cálida 30 m Micrófono 12 V CC PoE IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HDW1239V-A-IL Resolución 2 MP Lente 2.8 mm Iluminación dual 30 m Micrófono integrado Detección humana Alimentación PoE Protección IP67

SKU: DH-IPC-HDW1239V-A-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE (IEEE 802.3af)**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste (soportes opcionales)**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia IP**

Aspectos destacados

La cámara IP domo Dahua Technology registra vídeo de 1920 × 1080 píxeles a 30 fps con lente fija de 2.8 mm y ángulo horizontal de 104°. Su iluminación dual combina infrarrojos y luz cálida de 30 m para vigilancia nocturna. Incorpora micrófono, detección humana SMD, DWDR y reducción de ruido 3D NR. Se conecta por Ethernet, funciona con 12 V CC o PoE y cuenta con carcasa plástica IP67 para montaje en pared o techo.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Codecs de audio: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726**
Detección de audio: **Sí**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**
Apertura máxima: **F1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **44.1 m**
Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **17.7 m**

Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **8.8 m**
Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **4.4 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.33 kg**
Altura: **10.09 cm**
Diámetro: **109.9 mm**
Control de energía
Consumo energético: **1.8 W (12 V CC)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE (IEEE 802.3af)**
Consumo máximo de energía: **4.5 W (12 V CC), 5.6 W (PoE)**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **2.3 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95%**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **6**
Velocidad de transferencia LAN: **10, 100 Mbit/s**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, CGI**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100 Base-T**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **25, 30 fps**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 90°, 180°, 270°**
Formatos gráficos soportados: **1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 288, 352 × 240**
Control automático de ganancia: **Sí**
Total de megapixeles: **2 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Enmascaramiento de privacidad: **Sí**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Control de tasa de bits: **CBR, VBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Sí**
Medios de almacenaje

Capacidad de ROM:	**128 MB**
Capacidad de RAM:	**128 MB**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**0.45 kg**
Seguridad	
Detección de movimiento en video disponible:	**Sí**
Alarma de manipulación activa:	**Sí**
Cifrado HTTPS:	**Sí**
Marca de agua digital disponible:	**Sí**
Sistema de detección de movimiento:	**SMD, detección humana**
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Tamaño del sensor óptico:	**1/2.8"**
Escaneado progresivo:	**Sí**
Características de administración	
Programación de gestión:	**Smart PSS Lite, DSS, DMSS**
Navegador web:	**Internet Explorer, Chrome, Firefox**
Cámara fotográfica	
Balance de blancos:	**Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual, regional personalizado**
Velocidad de obturador:	**1/3 a 1/100000 s**
Iluminación mínima:	**0.005 lux (color), 0.0005 lux (blanco y negro)**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**104°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**55°**
Ángulo de visión diagonal de la lente:	**124°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad:	**4**
Diseño	
Factor de forma:	**Domo**
Material de la cubierta:	**Plástico**
Tipo de montaje:	**Pared, techo, poste (soportes opcionales)**
Grado de protección IP:	**IP67**
Visión nocturna	
Tipo de LED:	**Infrarrojo, luz cálida**
Visión nocturna:	**Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación:	**2**
Distancia de visión nocturna en B/N:	**30 m**
Distancia de visión nocturna a color:	**30 m**
Desempeño	
Certificación:	**CE-LVD EN62368-1, CE-EMC 2014/30/UE**
Tecnología de conectividad:	**Alámbrico**
Colocación compatible:	**Exterior**
Luz integrada:	**Sí**
Modo día/noche:	**Automático (ICR), color, blanco y negro**

Función de búsqueda inteligente: **Sí (con Smart NVR)**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia IP**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**
Características
Garantía: **1 año**

Link: https://mcashop.mx/producto/726175/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-hdw1239v-a-il-ip-domo-2-mp-28-mm-ir-y-luz-calida-30-m-microfono-12-v-cc-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.