

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW2849M-S-B-PRO IP Bullet 8 MP 3.6 mm Luz cálida 50 m Micrófono 12 V CC PoE IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW2849M-S-B-PRO Resolución 8 MP Lente 3.6 mm Luz cálida 50 m Micrófono integrado WDR 120 dB Alimentación PoE Protección IP67

SKU: DH-IPC-HFW2849M-S-B-PRO

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%), PoE (IEEE 802.3af)**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Bullet**
Tipo de montaje: **Pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia IP**

Aspectos destacados

La cámara IP Bullet Dahua Technology registra vídeo de 3840 × 2160 píxeles a 20 fps con lente fija de 3.6 mm y ángulo horizontal de 93°. Su luz cálida alcanza 50 m para vigilancia nocturna a color. Integra micrófono, SMD Plus, detección de intrusión, cruce de línea y clasificación de personas y vehículos. Admite WDR de 120 dB, reducción de ruido 3D NR y microSD de 256 GB. Funciona con 12 V CC o PoE y tiene protección IP67.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Codecs de audio: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726**
Detección de audio: **Sí**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **4 m**
Apertura máxima: **F1.0**
Distancia focal fija: **3.6 mm**
Enfoque fijo: **Sí**

Distancia de observación: **40.8 m**
Distancia de detección: **102 m**
Distancia de reconocimiento: **20.4 m**
Distancia de identificación: **10.2 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.68 kg**
Altura: **9.78 cm**
Ancho: **10.38 cm**
Profundidad: **20.1 cm**
Control de energía
Consumo energético: **2.4 W (12 V CC)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%), PoE (IEEE 802.3af)**
Consumo máximo de energía: **6.2 W (12 V CC), 7.5 W (PoE)**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **3.2 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95%**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **20**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Sí**
Velocidad de transferencia LAN: **10, 100 Mbit/s**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, CGI**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100 Base-T**
Vídeo
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG**
Rango de bits: **H.264: 32–8192 kbps, H.265: 12–8192 kbps**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **20 fps (3840 × 2160), 25/30 fps (2688 × 1520)**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 90°, 180°, 270°**
Formatos gráficos soportados: **3840 × 2160, 3072 × 2048, 3072 × 1728, 2880 × 1620, 2688 × 1520, 2048 × 1536, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 288, 352 × 240**
Control automático de ganancia: **Sí**
Total de megapixeles: **8 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Enmascaramiento de privacidad: **Sí**

Compensación de luces altas (HLC): **Sí**	
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**	
Control de tasa de bits: **CBR, VBR**	
Codificación de regiones de interés (ROI): **Sí**	
Medios de almacenaje	
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**	
Lector de tarjetas integrado: **Sí**	
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**	
Capacidad de ROM: **128 MB**	
Capacidad de RAM: **256 MB**	
Empaquetado de datos	
Peso del paquete: **1.15 kg**	
Seguridad	
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**	
Alarma de manipulación activa: **Sí**	
Cifrado HTTPS: **Sí**	
Distancia de detección: **102 m**	
Marca de agua digital disponible: **Sí**	
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intrusión, cruce de línea**	
Sistema de detección de movimiento: **SMD Plus**	
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Sí**	
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Sí**	
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor: **CMOS**	
Tamaño del sensor óptico: **1/1.8"**	
Escaneado progresivo: **Sí**	
Características de administración	
Programación de gestión: **Smart PSS Lite, DSS, DMSS**	
Navegador web: **Internet Explorer, Chrome, Firefox**	
Cámara fotográfica	
Balance de blancos: **Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual, regional personalizado**	
Velocidad de obturador: **1/3 a 1/100000 s**	
Iluminación mínima: **0.0004 lux**	
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **93°**	
Ángulo de visión vertical del objetivo: **49°**	
Ángulo de visión diagonal de la lente: **110°**	
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**	
Diseño	
Factor de forma: **Bullet**	
Material de la cubierta: **Metal, plástico**	
Tipo de montaje: **Pared**	
Grado de protección IP: **IP67**	

Visión nocturna
Tipo de LED: **Luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna a color: **50 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN62368-1, CE-EMC 2014/30/UE**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Rango dinámico: **120 dB**
Colocación compatible: **Exterior**
Luz integrada: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**
Modo día/noche: **Color, blanco y negro**
Función de búsqueda inteligente: **Sí (con Smart NVR)**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia IP**

Link: https://mcashop.mx/producto/726195/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-hfw2849m-s-b-pro-ip-bullet-8-mp-36-mm-luz-calida-50-m-microfono-12-v-cc-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.