

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-PT1239H-PV IP Domo PT 2 MP 2.8 mm IR y luz cálida 30 m Audio bidireccional 12 V CC PoE IP66

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-PT1239H-PV Resolución 2 MP Lente 2.8 mm Iluminación dual 30 m Audio bidireccional Detección de personas y vehículos Protección IP66

SKU: DH-IPC-PT1239H-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (1 A ±10%), PoE (IEEE 802.3af)**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia IP**

Aspectos destacados

La cámara IP domo PT Dahua Technology graba vídeo de 1920 × 1080 píxeles a 30 fps con lente fija de 2.8 mm. Su mecanismo PT permite paneo de 345° e inclinación de 90° para ver accesos. Integra infrarrojos y luz cálida con alcance de 30 m, micrófono, altavoz y sirena para disuasión activa. Incluye detección de intrusión, cruce de línea y clasificación de personas y vehículos. Funciona con 12 V CC o PoE y protección IP66.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **?55 dB**
Canales de salida de audio: **1**
Altavoces incorporados: **Sí**
Codecs de audio: **PCM, G.711A, G.711Mu, G.726**
Detección de audio: **Sí**
Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**
Apertura máxima: **F1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **38.6 m**
Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **15.4 m**
Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **7.7 m**
Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **3.86 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.41 kg**
Altura: **12.84 cm**
Diámetro: **127.3 mm**
Control de energía
Consumo energético: **3 W (12 V CC)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (1 A ±10%), PoE (IEEE 802.3af)**
Consumo máximo de energía: **11 W (12 V CC), 12 W (PoE)**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **4 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95%**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 a 55 °C**
Red
Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, SSL, ARP, RTCP, RTP**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **20**
Velocidad de transferencia LAN: **10, 100 Mbit/s**
Interoperabilidad con el cliente: **CGI, SDK, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100 Base-T**
Modo de retransmisión: **Unicast, Multicast**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Formatos de compresión de video: **Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG**
Rango de bits: **H.264: 16–8192 kbps, H.265: 6–6400 kbps**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **25, 30 fps**
Ángulos de rotación de imágenes: **180°**
Formatos gráficos soportados: **1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 320 × 240**
Control automático de ganancia: **Sí**
Total de megapixeles: **2 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Enmascaramiento de privacidad: **Sí**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Control de tasa de bits: **CBR, VBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Sí**
Tecnología de reducción de ruido: **2D NR, 3D NR**

Medios de almacenaje	
Capacidad de ROM:	**128 MB**
Capacidad de RAM:	**128 MB**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**0.5 kg**
Seguridad	
Construido en la sirena:	**Sí**
Detección de movimiento en video disponible:	**Sí**
Alarma de manipulación activa:	**Sí**
Filtro de dirección IP:	**Sí**
Cifrado HTTPS:	**Sí**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS):	**Intrusión, cruce de línea**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos:	**Sí**
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Tamaño del sensor óptico:	**1/2.8"**
Escaneado progresivo:	**Sí**
Características de administración	
Programación de gestión:	**Smart PSS, DMSS, Player, ConfigTool, NVR, Smart Player**
Navegador web:	**Internet Explorer 7 o superior, Chrome, Firefox, Safari**
Cámara fotográfica	
Balance de blancos:	**Automático, interior, exterior, seguimiento, manual, lámpara de sodio, luz natural, alumbrado público**
Velocidad de obturador:	**1 a 1/30000 s**
Iluminación mínima:	**0.05 lux (color), 0.005 lux (blanco y negro)**
Ángulo de inclinación:	**0° a 90°**
Rango de paneo:	**0° a 345°**
Velocidad de paneo:	**0.1 a 37.66 °/seg**
Velocidad de inclinación:	**0.1 a 32.61 °/seg**
Cantidad de programas preestablecidos:	**50**
Velocidad de panorámica prefijada:	**0.1 a 37.19 °/seg**
Velocidad de preselección de la inclinación:	**0.1 a 30.82 °/seg**
Ángulo de visión, horizontal (lente de 2,8 mm):	**103°**
Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm):	**55°**
Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm):	**123°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad:	**4**
Diseño	
Factor de forma:	**Domo**
Grado de protección IP:	**IP66**
Funciones de protección:	**Protección contra rayos TVS 2000 V, sobretensiones, transitorios de voltaje**
Visión nocturna	
Tipo de LED:	**Infrarrojo, luz cálida**
Visión nocturna:	**Sí**

Cantidad de LEDs de iluminación: **2**
Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**
Distancia de visión nocturna a color: **30 m**
Desempeño
Certificación: **EN 62368-1, EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4, EN 55035**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Rango dinámico: **120 dB**
Control PTZ disponible: **Sí**
Luz integrada: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia IP**
Puntos predefinidos: **50**

Link: https://mcashop.mx/producto/726197/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-pt1239h-pv-ip-domo-pt-2-mp-28-mm-ir-y-luz-calida-30-m-audio-bidireccional-12-v-cc-poe-ip66

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.