

Control de Acceso Biométrico Dahua Technology DHI-ASI1212M-DW Huella Tarjeta ID y Contraseña 10000 Usuarios 10000 Tarjetas 3000 Huellas Wi-Fi 125kHz IP65 12V CC

Control de Acceso Dahua Technology DHI-ASI1212M-DW Capacidad 10000 Usuarios 10000 Tarjetas 3000 Huellas Conectividad Wi-Fi RFID 125kHz Protección IP65

SKU: DHI-ASI1212M-DW

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Wi-Fi disponible: **Sí**
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Frecuencia del lector RFID: **125 kHz**
Interfaz de Wiegand: **Entrada de 26, 34 o 66 bits, salida configurable de 26, 34 o 66 bits**
Cantidad de usuarios: **10000**
Capacidad de tarjetas: **10000**
Capacidad de eventos: **100000**
Capacidad de huellas dactilares: **3000**
Lector de huella digital: **Sí**
Grado de protección IP: **IP65**
Lector RFID: **Sí**
Tipo de tarjeta de autenticación: **Tarjeta ID**

Aspectos destacados

El controlador Dahua Technology DHI-ASI1212M-DW verifica accesos con huella dactilar, tarjeta ID de 125 kHz o contraseña. Gestiona hasta 10000 usuarios, 10000 tarjetas, 3000 huellas y 100000 eventos. Integra Wi-Fi, Ethernet 10/100 Mbps, Wiegand y RS-485, además de teclado mecánico retroiluminado. Combina aleación de zinc y plástico, tiene protección IP65 e IK08 para uso exterior y funciona con 12 V CC.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP, UDP, P2P**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Wi-Fi disponible: **Sí**
Velocidad de transferencia LAN: **10/100 Mbps**
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Alarma de entrada/salida: **2 entradas, 1 salida**
Frecuencia del lector RFID: **125 kHz**
Interfaz de Wiegand: **Entrada de 26, 34 o 66 bits, salida configurable de 26, 34 o 66 bits**
Peso y dimensiones
Peso: **0.50 kg**
Altura: **16.90 cm**
Ancho: **5.75 cm**
Profundidad: **3.33 cm**
Control de energía

Consumo energético: **?18 W**	
Voltaje de entrada: **12 V CC**	
Corriente de entrada: **1.5 A**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5-95%**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 °C a 70 °C**	
Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a 60 °C**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **30-75%**	
Empaquetado de datos	
Peso del paquete: **0.65 kg**	
Largo del paquete: **9.80 cm**	
Alto del paquete: **21.90 cm**	
Ancho del paquete: **11.10 cm**	
Contenido del empaque	
Soporte de montaje incluido: **Sí**	
Desempeño	
Cantidad de usuarios: **10000**	
Procesador incorporado: **Sí**	
Capacidad de tarjetas: **10000**	
Capacidad de eventos: **100000**	
Capacidad de huellas dactilares: **3000**	
Características	
Lector de huella digital: **Sí**	
Grado de protección IP: **IP65**	
Lector RFID: **Sí**	
Tipo de tarjeta de autenticación: **Tarjeta ID**	

Link: https://mcashop.mx/producto/726200/control-de-acceso-biometrico-dahua-technology-dhi-asi1212m-dw-huella-tarjeta-id-y-contrasena-10000-usuarios-10000-tarjetas-3000-huellas-wi-fi-125khz-ip65-12v-cc

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.