

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



**Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500RLN-IL-A-S3-DIP cámara de vigilancia Bala (forma)
Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared/Tubo**

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500RLN-IL-A-S3-DIP, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 30 m, Techo/pared/Tubo, Blanco
SKU: DH-HAC-HFW1500RLN-IL-A-S3-DIP

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- Gestionado por la nube: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **200 g**

Aspectos destacados

La Serie Lite es una excelente opción para quienes buscan productos de monitoreo de alta calidad a un precio razonable. Su bajo costo y alto rendimiento la hacen ideal para áreas residenciales y soluciones para pymes. Esta serie está equipada con una amplia gama de tecnologías, como full color y starlight, que ofrecen diversas soluciones para diferentes escenarios.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Distancia de funcionamiento máximo: **30 m**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Luz integrada: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **No**
Control de inclinación de la cámara: **No**
Iluminación mínima: **0.005 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **113.3°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **62.1°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **134.3°**
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Balance de blancos: **Auto**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de píxeles efectivos (A x V): **2880 x 1620 Píxeles**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**
Distancia de detección: **59.8 m**
Distancia de observación: **23.9 m**
Distancia de reconocimiento: **12 m**
Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Si**
Enfoque: **Manual**
Apertura máxima: **1.6**
Distancia de identificación: **6 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR/Blanco**
Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Sensor de movimiento: **Si**

Espejo: **Si**

Características de administración

Gestionado por la nube: **No**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **4.3 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **161.6 mm**

Profundidad: **70 mm**

Altura: **69.7 mm**

Peso: **200 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **270 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/726204/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1500rln-il-a-s3-dip-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-techoparedtubo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.