

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-PT2849C1-S-PV-PRO IP PT 8 MP 3.6 mm Luz cálida 30 m Audio bidireccional 12 V CC PoE IP66

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-PT2849C1-S-PV-PRO Resolución 8 MP Lente 3.6 mm Luz cálida 30 m Audio bidireccional Seguimiento automático Alimentación PoE Protección IP66

SKU: DH-IPC-PT2849C1-S-PV-PRO

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (1 A ±10%), PoE (IEEE 802.3af)**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia IP**

Aspectos destacados

La cámara IP PT Dahua Technology registra vídeo de 3840 × 2160 píxeles a 20 fps mediante lente fija de 3.6 mm. Su mecanismo permite paneo de 345° e inclinación de 90° para cubrir accesos. Integra luz cálida de 30 m, micrófono, altavoz y sirena de alerta. Incluye SMD 3.0, detección de intrusión y cruce de línea y seguimiento Auto Tracking Lite. Admite microSD de 512 GB, alimentación de 12 V CC o PoE y protección IP66.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **?55 dB**
Canales de salida de audio: **1**
Altavoces incorporados: **Sí**
Codecs de audio: **PCM, G.711A, G.711Mu**
Detección de audio: **Sí**
Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes

Zoom digital: **16x**
Distancia más cercana de enfoque: **3.5 m**
Apertura máxima: **F1.0**
Distancia focal fija: **3.6 mm**
Distancia de observación: **28.4 m**
Distancia de detección: **72 m**
Distancia de reconocimiento: **14.4 m**
Distancia de identificación: **7.2 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.80 kg**
Altura: **15.35 cm**
Diámetro: **129.3 mm**
Control de energía
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (1 A ±10%), PoE (IEEE 802.3af)**
Consumo máximo de energía: **9.5 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **3.6 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95%**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 a 55 °C**
Red
Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, SSL, QoS, FTP, ICMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, RTMP**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **20**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Sí**
Velocidad de transferencia LAN: **10, 100 Mbit/s**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, CGI, SDK**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100 Base-T**
Modo de retransmisión: **Unicast, Multicast**
Vídeo
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Formatos de compresión de video: **Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG**
Rango de bits: **H.264: 8–8192 kbps, H.265: 3–8192 kbps**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **20 fps (3840 × 2160), 25/30 fps (2688 × 1520)**
Ángulos de rotación de imágenes: **180°**
Formatos gráficos soportados: **3840 × 2160, 3072 × 2048, 3072 × 1728, 2880 × 1620, 2688 × 1520, 2048 × 1536, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 288, 352 × 240**
Control automático de ganancia: **Sí**
Total de megapixeles: **8 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**

Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Control de tasa de bits: **CBR, VBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Sí**
Tecnología de reducción de ruido: **2D NR, 3D NR**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Lector de tarjetas integrado: **Sí**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Capacidad de ROM: **256 MB**
Capacidad de RAM: **256 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **1.20 kg**
Seguridad
Construido en la sirena: **Sí**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Distancia de detección: **72 m**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intrusión, cruce de línea**
Sistema de detección de movimiento: **SMD 3.0**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Tamaño del sensor óptico: **1/1.8"**
Escaneado progresivo: **Sí**
Características de administración
Programación de gestión: **DMSS, NVR**
Navegador web: **Internet Explorer 7 o superior, Chrome, Firefox, Safari**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, interior, exterior, seguimiento, manual, lámpara de sodio, luz natural, alumbrado público**
Velocidad de obturador: **1 a 1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.0005 lux**
Ángulo de inclinación: **0° a 90°**
Rango de paneo: **0° a 345°**
Velocidad de paneo: **0.1 a 34.5 °/seg**
Velocidad de inclinación: **0.1 a 36.4 °/seg**
Cantidad de programas preestablecidos: **80**
Velocidad de panorámica prefijada: **0.1 a 33.8 °/seg**
Velocidad de preselección de la inclinación: **0.1 a 36.3 °/seg**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **93°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **49°**

Ángulo de visión diagonal de la lente: **110°**
Diseño
Grado de protección IP: **IP66**
Funciones de protección: **Protección contra rayos TVS 2000 V, sobretensiones, transitorios de voltaje**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna a color: **30 m**
Desempeño
Certificación: **CE**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Rango dinámico: **120 dB**
Control PTZ disponible: **Sí**
Luz integrada: **Sí**
Auto-seguimiento: **Auto Tracking Lite**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**
Modo día/noche: **Color, blanco y negro**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia IP**
Puntos predefinidos: **80**
Características
Garantía: **1 año**

Link: https://mcashop.mx/producto/726211/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-pt2849c1-s-pv-pro-ip-pt-8-mp-36-mm-luz-calida-30-m-audio-bidireccional-12-v-cc-poe-ip66

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.