

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-PTS2349B3-SW-E2-PV IP PT Wi-Fi dual 6 MP 2.8 y 6 mm Luz cálida 40 m Audio bidireccional 12 V CC PoE IP66

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-PTS2349B3-SW-E2-PV Resolución dual 3 MP por lente Lentes 2.8 y 6 mm Luz cálida 40 m Audio bidireccional Wi-Fi Protección IP66

SKU: DH-IPC-PTS2349B3-SW-E2-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%), PoE (IEEE 802.3af)**
Ethernet disponible: **Sí**
Wi-Fi disponible: **Sí**
Máxima resolución: **2304 × 1296 píxeles por canal**
Total de megapixeles: **6 MP (3 MP + 3 MP)**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Sí**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia IP de doble lente PT**

Aspectos destacados

La cámara IP PT Dahua Technology integra dos lentes, una fija de 2.8 mm y otra PT de 6 mm, con resolución de 3 MP por canal. Su conexión Wi-Fi y paneo de 352° permiten cubrir dos perspectivas. Dispone de luz cálida de hasta 40 m, micrófono, altavoz y seguimiento automático de objetivos. Incluye clasificación de personas y vehículos, WDR de 120 dB, microSD de 256 GB, alimentación de 12 V CC o PoE y protección IP66.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Codecs de audio: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726**
Detección de audio: **Sí**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Apertura máxima: **F1.0**
Distancia focal fija: **6 mm (lente PT), 2.8 mm (lente fija)**

Cantidad de lentes: **2**
Enfoque fijo: **Sí**
Peso y dimensiones
Peso: **0.59 kg**
Altura: **21 cm**
Ancho: **11.91 cm**
Profundidad: **15.94 cm**
Control de energía
Consumo energético: **2.3 W (12 V CC)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%), PoE (IEEE 802.3af)**
Consumo máximo de energía: **9.8 W (12 V CC)**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **3.1 W**
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) (máx.): **11.1 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95%**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 a 50 °C**
Red
Estándares Wi-Fi compatibles: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
Ethernet disponible: **Sí**
Frecuencia de banda: **2.4 GHz**
Bluetooth disponible: **Sí**
Wi-Fi disponible: **Sí**
Velocidad de transferencia LAN: **10, 100 Mbit/s**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100 Base-T**
Vídeo
Máxima resolución: **2304 × 1296 píxeles por canal**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG**
Rango de bits: **H.265: 512–4096 kbps**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **20 fps (principal), 25/30 fps (secundario)**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 180°**
Formatos gráficos soportados: **2304 × 1296, 640 × 360**
Total de megapixeles: **6 MP (3 MP + 3 MP)**
Megapíxeles por lente: **3 MP**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Lector de tarjetas integrado: **Sí**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Seguridad
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Sí**

Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Tamaño del sensor óptico:	**1/2.9"**
Cantidad de sensores:	**2**
Características de administración	
Botón de restauración disponible:	**Sí**
Programación de gestión:	**Smart PSS Lite, DSS, DMSS**
Operado remotamente:	**Sí**
Cámara fotográfica	
Ángulo de inclinación:	**0° a 90°**
Rango de paneo:	**0° a 352°**
Control de desplazamiento de la cámara:	**Sí**
Control de inclinación de la cámara:	**Sí**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**52° (PT), 89° (fija)**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**29° (PT), 48° (fija)**
Ángulo de visión diagonal de la lente:	**60° (PT), 105° (fija)**
Contenido del empaque	
Adaptador AC incluido:	**Sí**
Guía de instalación rápida:	**Sí**
Cantidad de cámaras:	**1**
Tornillos incluidos:	**Sí**
Conector a prueba de agua:	**Sí**
Diseño	
Material de la cubierta:	**Plástico**
Grado de protección IP:	**IP66**
Visión nocturna	
Tipo de LED:	**Luz cálida**
Visión nocturna:	**Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación:	**4**
Distancia de visión nocturna a color:	**40 m**
Desempeño	
Certificación:	**CE-LVD EN62368-1, CE-EMC 2014/30/EU, CE-RED 2014/53/EU**
Tecnología de conectividad:	**Alámbrico, inalámbrico**
Rango dinámico:	**120 dB**
Colocación compatible:	**Exterior**
Control PTZ disponible:	**Sí**
Luz integrada:	**Sí**
Auto-seguimiento:	**Sí**
Amplio rango dinámico (WDR):	**Sí**
Modo día/noche:	**Color, blanco y negro**
Tipo de producto:	**Cámara de vigilancia IP de doble lente PT**
Modo de patrulla automático:	**Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/726218/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-pts2349b3-sw-e2-pv-ip-pt-wi-fi-dual-6-mp-28-y-6-mm-luz-calida-40-m-audio-bidireccional-12-v-cc-poe-ip66

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.