

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HDW1549XN-A-PRO HDCVI Domo 5 MP 2.8 mm Luz cálida 50 m Dos micrófonos 12 V CC IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HDW1549XN-A-PRO Resolución 5 MP Lente 2.8 mm Luz cálida 50 m Dos micrófonos integrados WDR 130 dB Protección IP67

SKU: DH-HAC-HDW1549XN-A-PRO

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI domo Dahua Technology graba imágenes de 2880 × 1620 píxeles a 25 fps con lente fija de 2.8 mm. Su luz cálida de 50 m permite observar accesos a color de noche. Incorpora dos micrófonos para captar audio, WDR de 130 dB y reducción de ruido 3D NR. Admite señales HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS y se alimenta con 12 V CC. La carcasa de metal y plástico con protección IP67 admite montaje en pared o techo.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB**
Cantidad de micrófonos: **2**
Puertos e Interfaces
Salida de video compuesto: **Sí**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **2 m**
Apertura máxima: **F1.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **66 m**
Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **26.4 m**
Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **13.2 m**
Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **6.6 m**

Peso y dimensiones	
Peso:	**0.33 kg**
Altura:	**10.22 cm**
Diámetro:	**109.9 mm**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**12 V CC (±30%)**
Consumo máximo de energía:	**5.8 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**<95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa:	**-40 a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**<95%**
Vídeo	
Señal analógica:	**HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS**
Máxima resolución:	**2880 × 1620 píxeles**
Velocidad de cuadro:	**25 fps (CVI 5MP), 10 fps (CVI 5MP), 30 fps (AHD 4MP), 20 fps (TVI 5MP)**
Formatos gráficos soportados:	**2880 × 1620, 2560 × 1440, 2960 × 1665, 960 × 576, 960 × 480**
Control automático de ganancia:	**Sí**
Resoluciones NTSC:	**2880 × 1620, 2560 × 1440, 960 × 480, 2960 × 1665**
Total de megapixeles:	**5 MP**
Enmascaramiento de privacidad:	**Sí (mediante XVR)**
3D NR (Reducción de ruido 3D):	**Sí**
Tecnología de reducción de ruido:	**3D NR**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**0.45 kg**
Seguridad	
Espejo:	**Sí (mediante XVR)**
Detección de movimiento en video disponible:	**Sí (mediante XVR)**
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Escaneado progresivo:	**Sí**
Cámara fotográfica	
Balance de blancos:	**Automático**
Velocidad de obturador:	**1/30 a 1/100000 s**
Iluminación mínima:	**0.0001 lux**
Ángulo de inclinación:	**0° a 78° (ajuste manual)**
Ángulo de rotación:	**0° a 360°**
Rango de paneo:	**0° a 360° (ajuste manual)**
Ángulo de visión, horizontal (lente de 2,8 mm):	**109.6°**
Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm):	**57.5°**
Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm):	**131°**
Otras características	

Puertos de entrada y salida (E/S):	**1 BNC (CVI, TVI, AHD, CVBS)**
Requisitos de energía:	**12 V CC (±30%)**
Diseño	
Factor de forma:	**Domo**
Material de la cubierta:	**Metal, plástico**
Tipo de montaje:	**Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP:	**IP67**
Visión nocturna	
Tipo de LED:	**Luz cálida**
Visión nocturna:	**Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación:	**4**
Distancia de visión nocturna a color:	**50 m**
Desempeño	
Certificación:	**CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Tecnología de conectividad:	**Alámbrico**
Rango dinámico:	**130 dB**
Colocación compatible:	**Exterior**
Luz integrada:	**Sí**
Amplio rango dinámico (WDR):	**Sí**
Modo día/noche:	**Color**
Tipo de producto:	**Cámara de vigilancia HDCVI**

Link: https://mcashop.mx/producto/726234/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-hdw1549xn-a-pro-hdcvi-domo-5-mp-28-mm-luz-calida-50-m-dos-microfonos-12-v-cc-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.