

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HFW1500TLMN-IL-T HDCVI Bullet 5 MP 2.8 mm IR y luz cálida 40 m Audio bidireccional 12 V CC IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HFW1500TLMN-IL-T Resolución 5 MP Lente 2.8 mm Iluminación dual 40 m Audio bidireccional DWDR Protección IP67

SKU: DH-HAC-HFW1500TLMN-IL-T

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Bullet**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **40 m**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI Bullet Dahua Technology captura vídeo de 2880 × 1620 píxeles con lente fija de 2.8 mm y campo horizontal de 113.3°. Su iluminación dual combina infrarrojos y luz cálida con alcance de 40 m. Incorpora micrófono y altavoz para comunicación bidireccional, DWDR y reducción de ruido 3D NR. Emplea alimentación de 12 V CC y carcasa de metal y plástico IP67 para instalarse en pared, techo o poste.

Especificaciones

Audio
Sistema de audio: **Bidireccional (CVI, TVI)**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Puertos e Interfaces
Salida de video compuesto: **CVBS**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Enfoque: **No**
Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m (2.8 mm)**
Apertura máxima: **F1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **23.9 m (2.8 mm)**
Distancia de detección: **59.8 m (2.8 mm)**
Distancia de reconocimiento: **12 m (2.8 mm)**
Distancia de identificación: **6 m (2.8 mm)**
Peso y dimensiones

Peso: **0.34 kg**
Altura: **7.62 cm**
Ancho: **8.02 cm**
Profundidad: **19.84 cm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Consumo máximo de energía: **9.5 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Vídeo
Señal analógica: **NTSC**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Velocidad de cuadro: **25 fps (CVI 5 MP NTSC), 20 fps (CVI 5 MP NTSC), 10 fps (CVI 5 MP NTSC), 30 fps (CVI 4 MP NTSC), 30 fps (AHD 4 MP NTSC), 20 fps (TVI 5 MP NTSC)**
Total de megapixeles: **5 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **CVI, TVI, AHD, CVBS**
Enmascaramiento de privacidad: **Sí (8 áreas rectangulares)**
Tipo de control de ganancia: **Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Smart IR: **Sí**
Seguridad
Distancia de detección: **59.8 m (2.8 mm)**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Escaneado progresivo: **Sí**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, por área**
Velocidad de obturador: **1/30 s a 1/100000 s (NTSC)**
Iluminación mínima: **0.01 lux (color), 0.001 lux (blanco y negro)**
Ángulo de rotación: **0° a 360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **113.3° (2.8 mm)**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **62.1° (2.8 mm)**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **134.3° (2.8 mm)**
Diseño
Factor de forma: **Bullet**
Material de la cubierta: **Metal, plástico**

Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**	
Grado de protección IP: **IP67**	
Visión nocturna	
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**	
Visión nocturna: **Sí**	
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**	
Distancia de visión nocturna: **40 m**	
Desempeño	
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**	
Luz integrada: **Sí**	
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**	

Link: https://mcashop.mx/producto/726236/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-hfw1500tlmn-il-t-hdcvi-bullet-5-mp-28-mm-ir-y-luz-calida-40-m-audio-bidireccional-12-v-cc-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.