

Videograbador Digital XVR Dahua Technology DH-XVR5116HE-I3/T 16 Canales Analógicos 8 Canales IP 5MP Lite 1 HDD WizSense y reconocimiento facial HDMI y VGA

Videograbador Digital XVR Dahua Technology DH-XVR5116HE-I3/T 16 Canales Analógicos 8 Canales IP Hasta 24 IP Mediante Conversión Video 5MP Lite 1 Bahía HDD Capacidad 16 TB

SKU: DH-XVR5116HE-I3/T

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Interfaz del HDD: **SATA**
Cantidad de HDD soportados: **1**
Capacidad máxima del HDD: **16 TB**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Puertos de entrada BNC: **16**
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**
Canales de entrada de vídeo: **16 analógicos, 8 IP por defecto, hasta 24 IP mediante conversión**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **16**
Cantidad de canales de salida de alarma: **3**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Cantidad de canales: **16**

Aspectos destacados

El videograbador XVR Dahua Technology DH-XVR5116HE-I3/T registra imágenes de 16 canales analógicos en sistemas de videovigilancia. Admite 8 canales IP en su configuración habitual y hasta 24 mediante conversión de entradas analógicas. Tiene 1 bahía para HDD con capacidad de 16 TB para almacenar grabaciones. Permite supervisar las imágenes de varias cámaras desde una sola interfaz.

Especificaciones

Procesador
Procesador incorporado: **Sí**
Disco duro
Interfaz del HDD: **SATA**
Cantidad de HDD soportados: **1**
Capacidad máxima del HDD: **16 TB**
Puertos e Interfaces
Entrada de vídeo: **HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP**
Entrada de audio: **16 RCA, 16 BNC (audio coaxial)**
Salida de audio: **1 RCA**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Puertos de entrada BNC: **16**
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**
Canales de entrada de vídeo: **16 analógicos, 8 IP por defecto, hasta 24 IP mediante conversión**

Cantidad de canales de entrada de alarma: **16**
Cantidad de canales de salida de alarma: **3**
Peso y dimensiones
Peso: **1.30 kg**
Altura: **5.5 cm**
Ancho: **32.5 cm**
Profundidad: **25.71 cm**
Control de energía
Consumo energético: **<12 W (sin HDD)**
Requisitos de energía: **12 V DC, 2 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10% - 90%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-10 °C a 55 °C**
Red
Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, Filtro IP, FTP, DDNS, SNMP, Servidor de alarmas, P2P, Registro automático, Búsqueda IP**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Velocidad de transferencia LAN: **10/100/1000 Mbps**
Tipo de interfaz Ethernet: **Gigabit Ethernet**
Vídeo
Resoluciones de video: **3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 píxeles**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **2.11 kg**
Largo del paquete: **11.9 cm**
Alto del paquete: **31.1 cm**
Ancho del paquete: **37.4 cm**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD, CE-EMC**
Protocolos soportados: **ONVIF 24.12 (perfiles T,**
Cantidad de canales: **16**
Sistemas operativos soportados: **iOS, Android**

Link: https://mcashop.mx/producto/726237/videograbador-digital-xvr-dahua-technology-dh-xvr5116he-i3t-16-canales-analogicos-8-canales-ip-5mp-lite-1-hdd-wizsense-y-reconocimiento-facial-hdmi-y-vga

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.