

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HFW1549XN-A-PRO HDCVI Bullet 5 MP 3.6 mm Luz cálida 50 m Dos micrófonos 12 V CC IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HFW1549XN-A-PRO Resolución 5 MP Lente 3.6 mm Luz cálida 50 m Dos micrófonos WDR 130 dB Protección IP67

SKU: DH-HAC-HFW1549XN-A-PRO

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Bullet**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Amplio rango dinámico (WDR): **130 dB**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI Bullet Dahua Technology registra imágenes de 2880 × 1620 píxeles a 25 fps mediante una lente fija de 3.6 mm. Sus cuatro LED de luz cálida iluminan hasta 50 m para observar accesos de noche a color. Integra dos micrófonos, WDR de 130 dB y reducción de ruido 3D NR. Funciona a 12 V CC y dispone de carcasa de metal y plástico IP67 para montaje en pared, techo o poste.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Cantidad de micrófonos: **2**
Puertos e Interfaces
Salida de video compuesto: **CVBS**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **2 m (2.8 mm), 3 m (3.6 mm)**
Apertura máxima: **F1.0**
Distancia focal fija: **3.6 mm, 2.8 mm (opcional)**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **26.4 m (2.8 mm), 31.2 m (3.6 mm)**
Distancia de detección: **66 m (2.8 mm), 78 m (3.6 mm)**
Distancia de reconocimiento: **13.2 m (2.8 mm), 15.6 m (3.6 mm)**
Distancia de identificación: **6.6 m (2.8 mm), 7.8 m (3.6 mm)**
Corrección de distorsión de lente (LDC): **Sí**
Peso y dimensiones
Peso: **0.35 kg**

Altura: **8.22 cm**
Ancho: **7.5 cm**
Profundidad: **18.65 cm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Consumo máximo de energía: **5.8 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Vídeo
Señal analógica: **NTSC**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Velocidad de cuadro: **25 fps (CVI 5 MP NTSC), 10 fps (CVI 5 MP NTSC), 30 fps (AHD 4 MP NTSC), 20 fps (TVI 5 MP NTSC)**
Control automático de ganancia: **Sí**
Total de megapixeles: **5 MP**
Emisión de vídeo: **CVI, TVI, AHD, CVBS**
Enmascaramiento de privacidad: **Sí (mediante XVR)**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Seguridad
Detección de movimiento en video disponible: **Sí (mediante XVR)**
Distancia de detección: **66 m (2.8 mm), 78 m (3.6 mm)**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Escaneado progresivo: **Sí**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático**
Velocidad de obturador: **1/30 s a 1/100000 s (NTSC)**
Iluminación mínima: **0.0001 lux (color)**
Ángulo de rotación: **0° a 360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **109.6° (2.8 mm), 88.2° (3.6 mm)**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **57.5° (2.8 mm), 47.6° (3.6 mm)**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **131° (2.8 mm), 104.5° (3.6 mm)**
Diseño
Factor de forma: **Bullet**
Material de la cubierta: **Metal, plástico**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**

Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Luz integrada: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **130 dB**
Modo día/noche: **Color**

Link: https://mcashop.mx/producto/726239/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-hfw1549xn-a-pro-hdcvi-bullet-5-mp-36-mm-luz-calida-50-m-dos-microfonos-12-v-cc-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.