

Kit de Barrera Vehicular con Brazo Cilíndrico Dahua Technology DHI-IPMECD-2067KIT Motor CC sin Escobillas 1.2–4s RS-485 IP54 Rojo y Blanco

Kit de Barrera Vehicular con Brazo Cilíndrico Dahua Technology DHI-IPMECD-2067KIT Dirección Izquierda y Derecha Motor CC sin Escobillas Maniobra 1.2–4s Interfaz RS-485 Protección IP54 Ciclos 6 Millones

SKU: DHI-IPMECD-2067KIT

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Voltaje: **100 a 264 V CA**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 70 °C**
Materiales: **Acero laminado en frío, Aleación de aluminio, Polietileno expandido, Funda termorretráctil**
Tipo de Motor: **Motor CC sin escobillas**
Cantidad de ciclos: **6000000 ciclos**
Grado de protección IP: **IP54**
Longitud del brazo: **4 m**
Tipo de producto: **Kit de barrera vehicular con brazo cilíndrico**
Dirección de la pluma: **Izquierda, Derecha**
Rango de velocidad de subida/bajada: **1.2 a 4 s**

Aspectos destacados

El kit Dahua DHI-IPMECD-2067KIT gestiona accesos con barrera sin resortes y brazo cilíndrico antiimpacto. Su motor CC sin escobillas opera hacia izquierda o derecha, con maniobras de 1.2 a 4 s. Por RS-485 comunica estados y registros; admite control remoto hasta 50 m, radar, lazo y sensor infrarrojo para prevenir descensos sobre vehículos. Su gabinete IP54 permite instalarlo en estacionamientos exteriores.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Peso y dimensiones
Peso: **42.50 kg**
Altura: **97.8 cm**
Ancho: **34 cm**
Profundidad: **26 cm**
Diámetro: **7.6 cm**
Grosor de carcasa: **1.5 mm**
Control de energía
Voltaje: **100 a 264 V CA**
Consumo de potencia (W): **< 360 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 % a 90 %**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 70 °C**

Intervalo de temperatura operativa:	**-40 °C a 70 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**10 % a 90 %**

Características

Materiales:	**Acero laminado en frío, Aleación de aluminio, Polietileno expandido, Funda termorretráctil**
Tipo de Motor:	**Motor CC sin escobillas**
Cantidad de ciclos:	**6000000 ciclos**
Grado de protección IP:	**IP54**
Longitud del brazo:	**4 m**
Tipo de producto:	**Kit de barrera vehicular con brazo cilíndrico**
Dirección de la pluma:	**Izquierda, Derecha**
Color del mástil:	**Rojo, Blanco**
Rango de velocidad de subida/bajada:	**1.2 a 4 s**

Link: https://mcashop.mx/producto/726241/kit-de-barrera-vehicular-con-brazo-cilindrico-dahua-technology-dhi-ipmecd-2067kit-motor-cc-sin-escobillas-12-4s-rs-485-ip54-rojo-y-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.