

Switch PoE Dahua Technology DH-CS4006-4ET2GT-60 4.8 Gbps 6 Puertos RJ-45 4 PoE 60 W 2 Uplinks Gigabit

Switch PoE Dahua Technology DH-CS4006-4ET2GT-60 4 Puertos Fast Ethernet 2 Uplinks Gigabit Presupuesto 60 W Conmutación 4.8 Gbps Gestión Web y Nube

SKU: DH-CS4006-4ET2GT-60

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100 Mbps), Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**
Capacidad de conmutación: **4.8 Gbps**
Rango de reenvío: **3.57 Mpps**
Capa del interruptor: **Capa 2**
Administración basada en web: **Sí**
Tipo de interruptor: **Administrable**
Gestión en la nube disponible: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **60 W**

Aspectos destacados

El switch PoE DH-CS4006-4ET2GT-60 dispone de cuatro conexiones de 10/100 Mbps para cámaras IP y dos enlaces ascendentes Gigabit. Su presupuesto energético de 60 W permite alimentar dispositivos PoE, incluido un puerto de hasta 60 W. Incorpora administración web y en la nube, VLAN, prevención de bucles y un modo extendido de 250 m que reduce la velocidad a 10 Mbps.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **2**
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **4**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100 Mbps), Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**
Cantidad de puertos de enlace ascendente: **2**
Peso y dimensiones
Peso: **0.20 kg**
Altura: **2.7 cm**
Ancho: **11.5 cm**
Profundidad: **8.4 cm**
Control de energía
Consumo energético: **?3 W (en reposo)**
Fuente de energía: **Adaptador de corriente**
Corriente de entrada: **1.22 A**
Voltaje de entrada DC: **53 V**
Consumo máximo de energía: **65 W**

Fuente de alimentación incluida: **Sí**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 a 90% HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 70 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-10 a 55 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 a 95% HR (sin condensación)**
Protocolos
Protocolos soportados: **LLDP, DHCP Client**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q**
Soporte de control de flujo: **Sí**
Espejeo de puertos: **Sí**
Control de transmisión de tormentas: **Sí**
Velocidad de transferencia LAN: **10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps**
Cantidad de VLANs: **32**
Soporte VLAN: **Sí**
Transmisión de datos
Tabla de direcciones MAC: **2048 entradas**
Capacidad de conmutación: **4.8 Gbps**
Rango de reenvío: **3.57 Mpps**
Memoria intermedia de paquetes: **4 Mbit**
Marcos jumbo: **9216 bytes**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **0.76 kg**
Adaptador AC incluido: **Sí**
Largo del paquete: **19.5 cm**
Alto del paquete: **8.3 cm**
Ancho del paquete: **11.4 cm**
Seguridad
Protección contra loops: **Sí**
Características de administración
Capa del interruptor: **Capa 2**
Administración basada en web: **Sí**
Tipo de interruptor: **Administrable**
Gestión en la nube disponible: **Sí**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Cable de alimentación**
Guía de configuración rápida incluida: **Sí**
Fibra óptica
Distancia de transmisión (máx.): **250 m (PoE a 10 Mbps)**
Otras características
Plataforma de gestión: **DoLynk Care**

Diseño
Montaje de pared: **Sí**
Botón de restauración disponible: **Sí**
Material de la cubierta: **Chapa metálica**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **60 W**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **Puerto 1 hasta 60 W, puertos 2 a 4 hasta 30 W**
Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE**
Desempeño
Tiempo medio entre fallos: **232.62 años**

Link: https://mcashop.mx/producto/726248/switch-poe-dahua-technology-dh-cs4006-4et2gt-60-48-gbps-6-puertos-rj-45-4-poe-60-w-2-uplinks-gigabit

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.