

Switch PoE Dahua Technology DH-CS4010-8ET2GT-110 5.6 Gbps 10 Puertos RJ-45 8 PoE 110 W 2 Uplinks Gigabit

Switch PoE Dahua Technology DH-CS4010-8ET2GT-110 8 Puertos Fast Ethernet 2 Uplinks Gigabit PoE 110 W Conmutación 5.6 Gbps Gestión en Nube

SKU: DH-CS4010-8ET2GT-110

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100 Mbps), Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **10**
Capacidad de conmutación: **5.6 Gbps**
Rango de reenvío: **4.17 Mpps**
Capa del interruptor: **Capa 2**
Administración basada en web: **Sí**
Tipo de interruptor: **Administrable**
Gestión en la nube disponible: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **110 W**

Aspectos destacados

El Dahua DH-CS4010-8ET2GT-110 integra ocho puertos PoE de 10/100 Mbps y dos enlaces RJ-45 Gigabit. Ofrece 110 W de presupuesto total, con hasta 90 W por puerto en las dos primeras conexiones. Su capacidad de conmutación es de 5.6 Gbps. La administración web y en nube permite configurar VLAN, supervisar equipos y utilizar PoE extendido hasta 250 m a 10 Mbps por cable.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **2**
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **8**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100 Mbps), Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **10**
Cantidad de puertos de enlace ascendente: **2**
Peso y dimensiones
Peso: **0.36 kg**
Altura: **2.7 cm**
Ancho: **18.46 cm**
Profundidad: **10.33 cm**
Control de energía
Consumo energético: **5.7 W (en reposo)**
Fuente de energía: **Adaptador de corriente**
Corriente de entrada: **2.22 A**
Voltaje de entrada DC: **54 V**
Consumo máximo de energía: **115 W**

Fuente de alimentación incluida: **Sí**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 a 90% HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 70 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-10 a 55 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 a 95% HR (sin condensación)**
Protocolos
Protocolos soportados: **LLDP, DHCP Client**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q**
Soporte de control de flujo: **Sí**
Espejeo de puertos: **Sí**
Control de transmisión de tormentas: **Sí**
Velocidad de transferencia LAN: **10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps**
Cantidad de VLANs: **32**
Soporte VLAN: **Sí**
Transmisión de datos
Tabla de direcciones MAC: **8192 entradas**
Capacidad de conmutación: **5.6 Gbps**
Rango de reenvío: **4.17 Mpps**
Memoria intermedia de paquetes: **4 Mbit**
Marcos jumbo: **9216 bytes**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **1.09 kg**
Adaptador AC incluido: **Sí**
Largo del paquete: **25.2 cm**
Alto del paquete: **11.3 cm**
Ancho del paquete: **13.7 cm**
Seguridad
Protección contra loops: **Sí**
Certificados
Certificación: **CE**
Características de administración
Capa del interruptor: **Capa 2**
Administración basada en web: **Sí**
Tipo de interruptor: **Administrable**
Gestión en la nube disponible: **Sí**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Cable de alimentación**
Manual de usuario incluido: **Sí**
Fibra óptica
Distancia de transmisión (máx.): **250 m (PoE a 10 Mbps)**

Otras características
Plataforma de gestión: **DoLynk Care**
Diseño
Montaje de pared: **Sí**
Botón de restauración disponible: **Sí**
Material de la cubierta: **Chapa metálica**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **110 W**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **Puertos 1 y 2 hasta 90 W, puertos 3 a 8 hasta 30 W**
Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, Hi-PoE**
Desempeño
Tiempo medio entre fallos: **3359638 horas**

Link: https://mcashop.mx/producto/726249/switch-poe-dahua-technology-dh-cs4010-8et2gt-110-56-gbps-10-puertos-rj-45-8-poe-110-w-2-uplinks-gigabit

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.