

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HFW1509TN-A-LED-S3-DIP HDCVI Bullet 5 MP 3.6 mm Luz cálida 30 m Micrófono 12 V CC IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HFW1509TN-A-LED-S3-DIP Resolución 5 MP Lente 3.6 mm Luz cálida 30 m Micrófono integrado WDR 120 dB Protección IP67

SKU: DH-HAC-HFW1509TN-A-LED-S3-DIP

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Bullet**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI Bullet Dahua Technology captura imágenes de 2880 × 1620 píxeles con lente de 3.6 mm y campo horizontal de 88°. Sus dos LED de luz cálida iluminan hasta 30 m para vigilancia nocturna a color. Integra micrófono, WDR de 120 dB y reducción de ruido 3D NR para mejorar la imagen en escenas con contraste. Se alimenta con 12 V CC y dispone de carcasa metálica IP67 para pared, techo o poste.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Puertos e Interfaces
Salida de video compuesto: **CVBS**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Zoom digital: **4x**
Enfoque: **No**
Distancia más cercana de enfoque: **2.3 m (3.6 mm), 2 m (2.8 mm)**
Apertura máxima: **F1.0**
Distancia focal fija: **3.6 mm, 2.8 mm (opcional)**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **32 m (3.6 mm), 27 m (2.8 mm)**
Distancia de detección: **80 m (3.6 mm), 67.4 m (2.8 mm)**
Distancia de reconocimiento: **16 m (3.6 mm), 13.5 m (2.8 mm)**
Distancia de identificación: **8 m (3.6 mm), 6.7 m (2.8 mm)**
Peso y dimensiones
Peso: **0.37 kg**

Altura: **7.23 cm**
Ancho: **7.06 cm**
Profundidad: **17.42 cm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Consumo máximo de energía: **5.5 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Vídeo
Señal analógica: **NTSC**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Velocidad de cuadro: **25 fps (CVI 5 MP NTSC), 10 fps (CVI 5 MP NTSC), 30 fps (CVI 4 MP NTSC), 30 fps (CVI 1080p NTSC), 30 fps (AHD 4 MP NTSC), 20 fps (TVI 5 MP NTSC), 30 fps (TVI 4 MP NTSC)**
Total de megapixeles: **5 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **CVI, TVI, AHD, CVBS**
Enmascaramiento de privacidad: **Sí (8 áreas rectangulares)**
Tipo de control de ganancia: **Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Seguridad
Distancia de detección: **80 m (3.6 mm), 67.4 m (2.8 mm)**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Escaneado progresivo: **Sí**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, por área**
Velocidad de obturador: **1/4 s a 1/100000 s (NTSC)**
Iluminación mínima: **0.0005 lux (color)**
Ángulo de inclinación: **0° a 90°**
Ángulo de rotación: **0° a 360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **88° (3.6 mm), 112° (2.8 mm)**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **46° (3.6 mm), 57° (2.8 mm)**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **104° (3.6 mm), 132° (2.8 mm)**
Diseño
Factor de forma: **Bullet**
Material de la cubierta: **Metal**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**

Visión nocturna
Tipo de LED: **Luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **2**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Luz integrada: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Modo día/noche: **Color**

Link: https://mcashop.mx/producto/726253/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-hfw1509tn-a-led-s3-dip-hdcvi-bullet-5-mp-36-mm-luz-calida-30-m-microfono-12-v-cc-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.