

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HFW1500RN-Z-A-27135-S3-DIP HDCVI Bullet 5 MP 2.7–13.5 mm IR 80 m Micrófono 12 V CC IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HFW1500RN-Z-A-27135-S3-DIP Resolución 5 MP Lente motorizada 2.7–13.5 mm Infrarrojos 80 m Micrófono integrado DWDR Protección IP67

SKU: DH-HAC-HFW1500RN-Z-A-27135-S3-DIP

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Intervalo de longitud focal: **2.7 mm a 13.5 mm**
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Bullet**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **80 m**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI Bullet Dahua Technology graba vídeo de 2880 × 1620 píxeles y utiliza lente varifocal motorizada de 2.7 a 13.5 mm. Su campo horizontal ajustable de 32.7° a 111.8° permite adaptar la cobertura de accesos y pasillos. Dispone de infrarrojos de hasta 80 m, micrófono, DWDR y reducción de ruido 3D NR. Funciona a 12 V CC y utiliza una carcasa metálica IP67 para montaje en pared, techo o poste.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Puertos e Interfaces
Salida de video compuesto: **CVBS**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Enfoque: **No**
Intervalo de longitud focal: **2.7 mm a 13.5 mm**
Distancia más cercana de enfoque: **1.2 m**
Apertura máxima: **F1.6**
Distancia de detección (angular): **65.4 m**
Distancia de detección (tele): **202 m**
Distancia de observación (angular): **26.2 m**
Distancia de observación (tele): **80.8 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **13.1 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **40.4 m**

Distancia de identificación (angular): **6.54 m**
Distancia de identificación (tele): **20.2 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.54 kg**
Altura: **9.04 cm**
Ancho: **9.04 cm**
Profundidad: **20.99 cm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Consumo máximo de energía: **9.9 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Vídeo
Señal analógica: **NTSC**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Velocidad de cuadro: **25 fps (CVI 5 MP NTSC), 20 fps (CVI 5 MP NTSC), 10 fps (CVI 5 MP NTSC), 30 fps (CVI 4 MP NTSC), 30 fps (CVI 1080p NTSC), 30 fps (AHD 4 MP NTSC), 20 fps (TVI 5 MP NTSC)**
Total de megapixeles: **5 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **CVI, TVI, AHD, CVBS**
Enmascaramiento de privacidad: **Sí (8 áreas rectangulares)**
Tipo de control de ganancia: **Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Smart IR: **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Escaneado progresivo: **Sí**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, por área**
Velocidad de obturador: **1/30 s a 1/100000 s (NTSC)**
Iluminación mínima: **0.01 lux (color), 0.001 lux (blanco y negro)**
Ángulo de inclinación: **0° a 90°**
Ángulo de rotación: **0° a 360°**
Rango de paneo: **0° a 360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **32.7° a 111.8°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **18.4° a 58.3°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **37.5° a 135.2°**

Diseño
Factor de forma: **Bullet**
Material de la cubierta: **Metal**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna: **80 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Luz integrada: **Sí**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**

Link: https://mcashop.mx/producto/726269/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-hfw1500rn-z-a-27135-s3-dip-hdcvi-bullet-5-mp-27-135-mm-ir-80-m-microfono-12-v-cc-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.