

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1500EAN-A-0280B-S3-DIP cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1500EAN-A-0280B-S3-DIP, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035:..., Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **310 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

La Serie Lite es una excelente opción para quienes buscan productos de monitoreo de alta calidad a un precio razonable. Su bajo costo y alto rendimiento la hacen ideal para áreas residenciales y soluciones para pymes. Esta serie está equipada con una amplia gama de tecnologías, como full color y starlight, que ofrecen diversas soluciones para diferentes escenarios.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Certificación: **CE (EN55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 62368- 1: 2014 + A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)**

Diseño

Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**
Grado de protección IP: **IP67**
Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **355°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **111°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **58°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **132°**
Ángulo de inclinación: **0 - 65°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Balance de blancos: **Auto, Manual**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/30 – 1/100000**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia de detección: **63.6 m**
Distancia de observación: **25.4 m**
Distancia de reconocimiento: **12.7 m**
Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Si**
Distancia de identificación: **6.4 m**
Apertura mínima: **1.6**
Distancia más cercana de enfoque: **0.9 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Número de LEDs de iluminación: **12**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **3.5 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **109.9 mm**

Altura: **81 mm**

Diámetro: **11 cm**

Peso: **310 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **450 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/726271/dahua-technology-lite-dh-hac-hdbw1500ean-a-0280b-s3-dip-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-techoparedtubo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.