

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HDW1801TQN-IL-T HDCVI Domo Eyeball 4K 2.8 mm IR y luz cálida 40 m Audio bidireccional 12 V CC IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HDW1801TQN-IL-T Resolución 3840 × 2160 px Lente 2.8 mm Iluminación dual 40 m Audio bidireccional WDR Protección IP67

SKU: DH-HAC-HDW1801TQN-IL-T

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Factor de forma: **Domo (eyeball)**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI domo Eyeball Dahua Technology registra vídeo de 3840 × 2160 píxeles a 15 fps mediante lente fija de 2.8 mm con campo horizontal de 105.5°. Su sistema dual de infrarrojos y luz cálida ilumina hasta 40 m. Integra micrófono, altavoz, WDR y reducción de ruido 3D NR para vigilancia con audio bidireccional. Funciona a 12 V CC y cuenta con carcasa de metal y plástico IP67 para pared, techo o poste.

Especificaciones

Audio
Sistema de audio: **Bidireccional**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Puertos e Interfaces
Salida de video compuesto: **CVBS**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **1.3 m**
Apertura máxima: **F2.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Distancia de observación: **35.2 m**
Distancia de detección: **88 m**
Distancia de reconocimiento: **17.6 m**
Distancia de identificación: **8.8 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.32 kg**
Altura: **10.59 cm**

Diámetro: **10.99 cm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Consumo máximo de energía: **9.4 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Vídeo
Señal analógica: **NTSC**
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Velocidad de cuadro: **15 fps (CVI 4K NTSC), 15 fps (AHD 4K NTSC), 15 fps (TVI 4K NTSC)**
Control automático de ganancia: **Sí**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **CVI, TVI, AHD, CVBS**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Smart IR: **Sí**
Seguridad
Distancia de detección: **88 m**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Escaneado progresivo: **Sí**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático**
Velocidad de obturador: **1/30 s a 1/100000 s (NTSC)**
Iluminación mínima: **0.01 lux (color), 0.001 lux (blanco y negro)**
Ángulo de inclinación: **0° a 78°**
Ángulo de rotación: **0° a 360°**
Rango de paneo: **0° a 360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **105.5°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **56.5°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **125.3°**
Diseño
Factor de forma: **Domo (eyeball)**
Material de la cubierta: **Metal, plástico**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**

Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Luz integrada: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**

Link: https://mcashop.mx/producto/726274/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-hdw1801tqn-il-t-hdcvi-domo-eyeball-4k-28-mm-ir-y-luz-calida-40-m-audio-bidireccional-12-v-cc-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.