

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HFW1801RLN-IL-T HDCVI Bullet 4K 3.6 mm IR y luz cálida 30 m Audio bidireccional 12 V CC IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HFW1801RLN-IL-T Resolución 3840 × 2160 px Lente 3.6 mm Iluminación dual 30 m Audio bidireccional WDR Protección IP67

SKU: DH-HAC-HFW1801RLN-IL-T

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Factor de forma: **Bullet**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI Bullet Dahua Technology captura vídeo de 3840 × 2160 píxeles a 15 fps con lente fija de 3.6 mm y campo horizontal de 86.8°. Su sistema de infrarrojos y luz cálida alcanza 30 m para vigilancia nocturna. Integra micrófono y altavoz para audio bidireccional, WDR y reducción de ruido 3D NR. Funciona con 12 V CC y cuenta con carcasa plástica IP67 para instalación en pared, techo o poste.

Especificaciones

Audio
Sistema de audio: **Bidireccional**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Puertos e Interfaces
Salida de video compuesto: **CVBS**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **1.3 m (2.8 mm), 2.1 m (3.6 mm)**
Apertura máxima: **F2.0**
Distancia focal fija: **3.6 mm, 2.8 mm (opcional)**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **35.2 m (2.8 mm), 45.4 m (3.6 mm)**
Distancia de detección: **88 m (2.8 mm), 113.6 m (3.6 mm)**
Distancia de reconocimiento: **17.6 m (2.8 mm), 22.7 m (3.6 mm)**
Distancia de identificación: **8.8 m (2.8 mm), 11.4 m (3.6 mm)**
Peso y dimensiones
Peso: **0.17 kg**

Altura: **6.97 cm**
Ancho: **7 cm**
Profundidad: **16.16 cm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Consumo máximo de energía: **5.6 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Vídeo
Señal analógica: **NTSC**
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Velocidad de cuadro: **15 fps (CVI 4K NTSC), 15 fps (AHD 4K NTSC), 15 fps (TVI 4K NTSC)**
Control automático de ganancia: **Sí**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **CVI, TVI, AHD, CVBS**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Smart IR: **Sí**
Seguridad
Distancia de detección: **88 m (2.8 mm), 113.6 m (3.6 mm)**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Escaneado progresivo: **Sí**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático**
Velocidad de obturador: **1/30 s a 1/100000 s (NTSC)**
Iluminación mínima: **0.01 lux (color), 0.001 lux (blanco y negro)**
Ángulo de inclinación: **0° a 90°**
Ángulo de rotación: **0° a 360°**
Rango de paneo: **0° a 360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **105.5° (2.8 mm), 86.8° (3.6 mm)**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **56.5° (2.8 mm), 44.6° (3.6 mm)**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **125.3° (2.8 mm), 104.5° (3.6 mm)**
Diseño
Factor de forma: **Bullet**
Material de la cubierta: **Plástico**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna

Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **2**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Luz integrada: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**

Link: https://mcashop.mx/producto/726275/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-hfw1801rln-il-t-hdcvi-bullet-4k-36-mm-ir-y-luz-calida-30-m-audio-bidireccional-12-v-cc-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.