

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HFW1200RMN-IL-T HDCVI Bullet 2 MP 2.8 mm IR y luz cálida 30 m Audio bidireccional 12 V CC IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HFW1200RMN-IL-T Resolución 2 MP Lente 2.8 mm Iluminación dual 30 m Audio bidireccional DWDR Protección IP67

SKU: DH-HAC-HFW1200RMN-IL-T

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Bullet**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **30 m**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI Bullet Dahua Technology registra imágenes de 1920 × 1080 píxeles a 30 fps con lente fija de 2.8 mm y ángulo horizontal de 111.3°. Su iluminación dual combina infrarrojos y luz cálida con alcance de 30 m. Integra micrófono y altavoz para comunicación bidireccional mediante CVI o TVI, además de DWDR y reducción de ruido 3D NR. Se alimenta a 12 V CC y dispone de carcasa metálica IP67.

Especificaciones

Audio
Sistema de audio: **Bidireccional (CVI, TVI)**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Puertos e Interfaces
Salida de video compuesto: **CVBS**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**
Apertura máxima: **F2.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **16.2 m**
Distancia de detección: **40.6 m**
Distancia de reconocimiento: **8.1 m**
Distancia de identificación: **4.1 m**
Peso y dimensiones

Peso: **0.36 kg**
Altura: **7 cm**
Ancho: **6.97 cm**
Profundidad: **16.64 cm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Consumo máximo de energía: **6.6 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Vídeo
Señal analógica: **NTSC**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Velocidad de cuadro: **30 fps (CVI 1080p NTSC), 30 fps (AHD 1080p NTSC), 30 fps (TVI 1080p NTSC)**
Total de megapixeles: **2 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **CVI, TVI, AHD, CVBS**
Tipo de control de ganancia: **Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Smart IR: **Sí**
Seguridad
Distancia de detección: **40.6 m**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Escaneado progresivo: **Sí**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático**
Velocidad de obturador: **1/30 s a 1/100000 s (NTSC)**
Iluminación mínima: **0.01 lux (color), 0.001 lux (blanco y negro)**
Ángulo de inclinación: **0° a 90°**
Ángulo de rotación: **0° a 360°**
Rango de paneo: **0° a 360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **111.3°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **60.8°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **134.2°**
Diseño
Factor de forma: **Bullet**
Material de la cubierta: **Metal**

Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **2**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Luz integrada: **Sí**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**

Link: https://mcashop.mx/producto/726276/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-hfw1200rmn-il-t-hdcvi-bullet-2-mp-28-mm-ir-y-luz-calida-30-m-audio-bidireccional-12-v-cc-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.