

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-D1A21N-U HDCVI Domo 2 MP 2.8 mm IR 25 m 12 V CC

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-D1A21N-U Resolución 2 MP Lente 2.8 mm Infrarrojos 25 m DWDR Ángulo horizontal 100° Alimentación 12 V CC

SKU: DH-HAC-D1A21N-U

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **25 m**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI domo Dahua Technology registra vídeo de 1920 × 1080 píxeles a 30 fps con lente fija de 2.8 mm y ángulo horizontal de 100°. Sus tres LED infrarrojos proporcionan visión nocturna de hasta 25 m. Incorpora DWDR y reducción de ruido 2D NR para mejorar la imagen cuando cambia la iluminación. Funciona con 12 V CC, consume un máximo de 2.4 W y dispone de carcasa plástica para montaje en pared, techo o poste.

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **Mayor a 65 dB**
Puertos e Interfaces
Salida de video compuesto: **CVBS**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**
Apertura máxima: **F2.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **17.9 m**
Distancia de detección: **44.7 m**
Distancia de reconocimiento: **8.9 m**
Distancia de identificación: **4.5 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.17 kg**
Altura: **7.41 cm**
Diámetro: **9.91 cm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**

Consumo máximo de energía: **2.4 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Vídeo
Señal analógica: **NTSC**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Reducción de ruido: **2D NR**
Velocidad de cuadro: **30 fps (CVI 1080p NTSC), 30 fps (AHD 1080p NTSC), 30 fps (TVI 1080p NTSC)**
Total de megapixeles: **2 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **CVI, TVI, AHD, CVBS**
Enmascaramiento de privacidad: **Sí (8 áreas rectangulares)**
Tipo de control de ganancia: **Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí**
Smart IR: **Sí**
Seguridad
Distancia de detección: **44.7 m**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Escaneado progresivo: **Sí**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, por área**
Velocidad de obturador: **1/30 s a 1/100000 s (NTSC)**
Iluminación mínima: **0.02 lux (color), 0.002 lux (blanco y negro)**
Ángulo de inclinación: **0° a 75°**
Ángulo de rotación: **0° a 355°**
Rango de paneo: **0° a 355°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **100°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **54°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **117°**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Material de la cubierta: **Plástico**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **3**

Distancia de visión nocturna: **25 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Luz integrada: **Sí**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Características
Garantía: **1 año**

Link: https://mcashop.mx/producto/726277/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-d1a21n-u-hdcvi-domo-2-mp-28-mm-ir-25-m-12-v-cc

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.