

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HDBW1801EAN-A HDCVI Domo 8 MP 2.8 mm IR 40 m Micrófono 12 V CC IP67 IK10

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HDBW1801EAN-A Resolución 8 MP Lente 2.8 mm Infrarrojos 40 m Micrófono integrado Protección IP67 IK10 Alimentación 12 V CC

SKU: DH-HAC-HDBW1801EAN-A

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI domo Dahua Technology registra imágenes de 3840 × 2160 píxeles a 15 fps con lente fija de 2.8 mm y cobertura horizontal de 105.5°. Sus tres LED infrarrojos iluminan hasta 40 m durante la noche. Integra micrófono, WDR, compensación de contraluz y reducción de ruido 3D NR. Su estructura metálica tiene protección IP67 e IK10 contra polvo, agua e impactos; utiliza alimentación de 12 V CC.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **Mayor a 65 dB**
Puertos e Interfaces
Salida de video compuesto: **CVBS**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **1.3 m**
Apertura máxima: **F2.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **35.2 m**
Distancia de detección: **88 m**
Distancia de reconocimiento: **17.6 m**
Distancia de identificación: **8.8 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.44 kg**

Altura: **8.91 cm**
Diámetro: **11.2 cm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **12 VDC (±30%)**
Consumo máximo de energía: **2.8 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **Menor al 95 % HR (sin condensación)**
Vídeo
Señal analógica: **NTSC**
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Velocidad de cuadro: **15 fps (CVI 4K NTSC), 15 fps (AHD 4K NTSC), 15 fps (TVI 4K NTSC)**
Control automático de ganancia: **Sí**
Total de megapixeles: **8 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **CVI, TVI, AHD, CVBS**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Smart IR: **Sí**
Seguridad
Distancia de detección: **88 m**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Escaneado progresivo: **Sí**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático**
Velocidad de obturador: **1/30 s a 1/100000 s (NTSC)**
Iluminación mínima: **0.01 lux (color), 0.001 lux (blanco y negro)**
Ángulo de inclinación: **0° a 80°**
Ángulo de rotación: **0° a 355°**
Rango de paneo: **0° a 355°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **105.5°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **56.5°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **125.3°**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Material de la cubierta: **Metal**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Código IK: **IK10**

Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **3**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Luz integrada: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **Sí**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**

Link: https://mcashop.mx/producto/726279/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-hdbw1801ean-a-hdcvi-domo-8-mp-28-mm-ir-40-m-microfono-12-v-cc-ip67-ik10

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.