

CyberPower OLS3000ERT2UA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 1800 W 8 salidas AC

CyberPower OLS3000ERT2UA, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1800 W, Onda sinusoidal pura, 190 V, 300 V

SKU: OLS3000ERT2UA

Información Técnica

Marca: **CyberPower**
Tipo de salida AC: **Acoplador C13**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.8 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **13.1 min**
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
Potencia de salida: **1800 W**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Aspectos destacados

CyberPower OLS3000ERT2UA es un SAI de alto rendimiento con topología de doble conversión en línea, que proporciona energía de onda sinusoidal Pura sin interrupciones para dispositivos de misión crítica, como NAS y servidores, DVR/sistemas de vigilancia, transporte e infraestructura y sistemas de emergencia. Por lo general, se integra en el entorno administrativo, la sala de servidores y el centro de datos.

El SAI cuenta con un panel LCD en color para que los usuarios monitoreen el sistema de alimentación y configuren los ajustes fácilmente. Este modelo se puede usar con módulos de batería extendida (EBM) compatibles para prolongar el tiempo de funcionamiento del sistema durante la interrupción de la energía. Los ventiladores de velocidad variable proporcionan una gestión térmica automática basada en la carga de energía para reducir el ruido y brindar mayor comodidad a los usuarios. El producto también admite software de administración de energía para realizar monitoreo en tiempo real y administración remota.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **Acoplador C13**
Conector de alimentación: **Tipo F**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Puerto USB disponible: **Si**
Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**
Interfaz en serie: **Si**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
Cantidad de puertos seriales: **1**
Cantidad de puertos RS-232: **1**
Puertos de módem (RJ-11): **1**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO): **Si**
Peso y dimensiones

Ancho: **438 mm**	
Profundidad: **430 mm**	
Altura: **88 mm**	
Peso: **19.2 kg**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **-20 - 50%**	
Altitud de funcionamiento: **0 - 1500 m**	
Altitud no operativa: **0 - 1500 m**	
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete: **540 mm**	
Largo del paquete: **550 mm**	
Alto del paquete: **230 mm**	
Peso del paquete: **23.4 kg**	
Certificados	
Certificados de cumplimiento: **CE, EAC, RoHS**	
Certificación: **CE, EAC**	
Contenido del empaque	
Pilas estándar incluidas: **Si**	
Estante de montaje: **Si**	
Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada, Cable USB**	
Manual de usuario incluido: **Si**	
Batería	
Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**	
Capacidad de la batería: **9 Ah**	
Voltaje de la pila: **48 V**	
Cantidad de baterías soportadas: **3**	
Cantidad de baterías incluidas: **2 pieza(s)**	
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.8 min**	
Tiempo típico de respaldo a media carga: **13.1 min**	
Duración máxima de la batería: **5 Año(s)**	
Tiempo de recarga de la batería: **4 h**	
Corriente de carga: **1.5 A**	
Batería hot-swap: **Si**	
Cartucho para batería de repuesto: **RBP0157**	
Diseño	
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**	
Material de la cubierta: **Metal**	
Capacidad del rack: **2U**	
Longitud de cable: **1.5 m**	

Tipo de enfriamiento: **Activo**
Ventilador integrado: **Si**
Color del producto: **Negro**
Tipo de control: **Botones**
Tipo de visualizador: **LCD**
Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
Potencia de salida: **1800 W**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Voltaje de operación de entrada (min): **190 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **300 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **208 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Regulación de la frecuencia de salida: **0.5 Hz**
Regulación del voltaje de salida: **1%**
Máxima corriente: **9 A**
Índice de aumento de energía: **363 J**
Tiempo de respuesta: **0 ms**
Disipación del calor: **682 BTU/h**
Eficiencia (modo ECO): **95%**
Factor de poder: **0.9**
Factor de potencia de entrada: **0.99**
Factor de potencia de salida: **0.9**
Factor de cima: **3:1**
Modo ECO: **Si**
Apagado de emergencia: **Si**
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **5%**
Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**
Protección de sobrecarga: **Si**
Funciones de protección eléctrica: **Sobrecarga**
Alarma(s) audibles: **Si**
Modos de alarma audibles: **Reemplazo de batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga, Fallo, Suena una alarma cuando cambia a la batería**

Link: https://mcashop.mx/producto/729524/cyberpower-ols3000ert2ua-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-1800-w-8-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.