

Allied Telesis AT-FS980M/18PS-10 dispositivo de redes Gestionado L3 Fast Ethernet (10/100) Gris

Allied Telesis AT-FS980M/18PS-10, Gestionado, L3, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex)

SKU: AT-FS980M-18PS-10

Información Técnica

Marca: **Allied Telesis**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Soporte 10G: **No**
Capacidad de conmutación: **7.2 Gbit/s**
Rango de reenvío: **5.36 Mpps**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L3**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Administración basada en web: **Si**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **No**
Cantidad de puertos PoE+: **16**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **250 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **16**
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **2**
Combo SFP Cantidad de puertos: **2**
Puerto de consola: **RJ-45**
Peso y dimensiones
Ancho: **440 mm**
Profundidad: **257 mm**
Altura: **43.2 mm**
Peso: **3.6 kg**
Control de energía
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Corriente de entrada: **4 A**
Consumo máximo de energía: **24 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**
Disipación del calor: **1100 BTU/h**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
Soporte 10G: **No**
Tecnología de cableado ethernet de cobre: **100BASE-TX**
Espejeo de puertos: **Si**
Bidireccional completo (Full duplex): **Si**
Ruteo de IP: **Si**
Soporte de control de flujo: **Si**
Adición de vínculos: **Si**
Protocolo de árbol de expansión: **Si**
Soporte VLAN: **Si**
Funciones de LAN virtual: **Private VLAN, Port-based VLAN**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **7.2 Gbit/s**
Rango de reenvío: **5.36 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
Cantidad de colas: **8**
Soporte Jumbo Frames: **Si**
Marcos jumbo: **10000**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **5.7 kg**
Seguridad
Funciones DHCP: **DHCP client**
Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**
IGMP: **Si**
Algoritmos de seguridad: **SNMP, SSH, SSL/TLS**
Protección contra loops: **Si**
Protección y filtrado BPDU: **Si**
Autenticación: **Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos, Autenticación basada en web**
Certificados
Certificación: **CE, cULus, TUV, RoHS**
Características de administración
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L3**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Administración basada en web: **Si**
MIB, soporte: **Y**

Diseño
Color del producto: **Gris**
Indicadores LED: **Si**
Seguridad: **FCC, EN55022, CISPR22:2006, VCCI, C-Tick, UL 60950-1, C22.2 NO.60950-1, EN 60950-1, IEC60950-1, EN60950-1**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **No**
Cantidad de puertos PoE+: **16**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **16 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **250 W**
Desempeño
Tipo de memoria: **DDR2-SDRAM**
Memoria interna (MB): **512 MB**
Memoria Flash: **128 MB**
Nivel de ruido: **33 Db**
Funciones de multidifusión
Multidifusión, soporte: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/730508/allied-telesis-at-fs980m18ps-10-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-fast-ethernet-10100-gris

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.