

Monitor Dell Pro E2026H 19.5" TN HD+ 100Hz 5ms GtG 250 nits Negro

Monitor Dell Pro E2026H Pantalla 19.5" Panel TN Resolución 1600 × 900 px Frecuencia 100Hz Respuesta 5ms GtG Brillo 250 nits

SKU: 210-BTJX

Información Técnica

Marca: **Dell**
Diagonal de la pantalla: **49.5 cm (19.5")**
Resolución de la pantalla: **1600 x 900 Pixeles**
Tecnología de visualización: **LCD**
Tipo de panel: **TN**
Pantalla táctil: **No**
Tiempo de respuesta: **5 ms**
Forma de la pantalla: **Plana**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Montaje VESA: **Si**
Ajustes de altura: **No**
Altavoces incorporados: **No**
Cámara incorporada: **No**

Aspectos destacados

La pantalla del Dell Pro E2026H utiliza tecnología TN, una diagonal de 19.5 pulgadas y resolución de 1600 × 900 píxeles. La frecuencia de 100 Hz favorece una visualización continua de desplazamientos y cambios de escena. Está orientado a tareas de oficina, navegación web y reproducción de contenido multimedia. El montaje VESA permite fijar la pantalla a un brazo o soporte compatible.

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: **49.5 cm (19.5")**
Resolución de la pantalla: **1600 x 900 Pixeles**
Tipo HD: **HD+**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Tecnología de visualización: **LCD**
Tipo de panel: **TN**
Retroiluminación LED: **Si**
Tipo de retroiluminación: **Edge LED**
Pantalla táctil: **No**
Brillo de la pantalla (típico): **250 cd / m²**
Tiempo de respuesta: **5 ms**
Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG (Gray to Gray)**
Pantalla antirreflejante: **Si**
Forma de la pantalla: **Plana**

Formatos gráficos soportados: **720 x 480, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900**
Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p**
Razón de contraste típica: **1000:1**
Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**
Ángulo de visión horizontal: **170°**
Ángulo de visión vertical: **160°**
Cantidad de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**
Tamaño de pixel: **0.2706 x 0.2645 mm**
Densidad del pixel: **94 ppi**
Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 82 kHz**
Intervalo de escaneado vertical: **50 - 76 Hz**
Tamaño visible, horizontal: **43.3 cm**
Tamaño visible, vertical: **23.8 cm**
Tamaño visible, diagonal: **49.5 cm**
Frecuencia digital horizontal: **30 - 95 kHz**
Frecuencia digital vertical: **50 - 100 Hz**
Dureza de la superficie: **3H**
Cobertura NTSC (típica): **72%**
Puertos e Interfaces
Concentrador USB integrado: **No**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
HDMI: **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Versión de salida DisplayPort: **1.2**
Salida de auriculares: **No**
HDCP: **Si**
HDCP versión: **1.4**
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): **464 mm**
Largo (con soporte): **171 mm**
Alto (con soporte): **366.5 mm**
Peso (con soporte): **2.51 kg**
Ancho (sin base): **464 mm**
Profundidad (sin base): **47.1 mm**
Altura (sin base): **277.1 mm**
Peso (sin base): **2.2 kg**
Ancho del marco (lateral): **1.55 cm**
Ancho del marco (superior): **1.69 cm**
Ancho del marco (inferior): **1.71 cm**
Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **C**
Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **9 kWh**
Consumo energético: **9.2 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**
Consumo máximo de energía: **18 W**
Consumo de energía (apagado): **0.3 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Corriente de entrada: **0.7 A**
Tipo de fuente de alimentación: **Interno**
Escala de eficiencia energética: **De A a G**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**
Altitud no operativa: **5000 - 12192 m**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **4.09 kg**
Ergonomía
Montaje VESA: **Si**
Patrón de montaje VESA: **100 x 100 mm**
Ranura para cable de seguridad disponible: **Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**
Ajustes de altura: **No**
Ajuste de la inclinación: **Si**
Ángulo de inclinación: **-5 - 21°**
Visualización en pantalla (OSD) disponible: **Si**
Contenido del empaque
Stand incluido: **Si**
Cables incluidos: **DisplayPort, Corriente**
Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m**
Otras características
Certificados de cumplimiento: **RoHS**
Diseño
Color del producto: **Negro**
Desempeño
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**
Multimedia
Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: **TCO, ENERGY STAR**
No contiene: **Arsénico, Mercurio, PVC/BFR**

Link: https://mcashop.mx/producto/731683/monitor-dell-pro-e2026h-195-tn-hd-100hz-5ms-gtg-250-nits-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.