

TP-Link Omada TL-POE4818G Gigabit Ethernet 48 V

TP-Link Omada TL-POE4818G, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, 10/100/1000, Passive PoE, Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Blanco

SKU: POE4818G

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Voltaje PoE: **48 V**

Aspectos destacados

Adaptador PoE Pasivo
Alimenta los productos TP-Link que admiten PoE pasivo de 48 V

TL-POE4818G

Alimenta tus dispositivos
Utilice el adaptador PoE pasivo TL-POE4818G para suministrar energía y transmitir datos simultáneamente a un dispositivo PoE pasivo.
- Dispositivos PoE Pasivos
- punto de acceso
- Exterior
- CPE
- Adaptador PoE Pasivo
- Cable de alimentación de CA
- Dispositivo Ethernet (conmutador, enrutador, etc.)

Práctico diseño de montaje en pared.
TL-POE4818G ofrece soportes de montaje en pared convenientes para instalarse fácilmente en una pared.

Dispositivos compatibles
Se recomienda TL-POE4818G para ofrecer fuente de alimentación a los productos PoE pasivos de TP-Link, que son los siguientes.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **2**
Puertos de entrada RJ-45: **1**
Puertos de salida RJ-45: **1**
Peso y dimensiones
Ancho: **85.8 mm**
Profundidad: **43.9 mm**
Altura: **35 mm**
Control de energía
Voltaje PoE: **48 V**

Potencia de salida: **18 W**	
Voltaje de entrada del adaptador AC: **100-240 V**	
Frecuencia de adaptador AC: **50-60 Hz**	
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **18 W**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**	
Rango de temperatura de funcionamiento: **32 - 104 °F**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**	
Red	
Tipo de interfaz Ethernet: **Gigabit Ethernet**	
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**	
Tecnología de cableado: **10/100/1000**	
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**	
Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **Passive PoE**	
Tipos de cable soportados: **Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6**	
Empaquetado de datos	
Tipo de empaque: **Caja**	
Certificados	
Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**	
Contenido del empaque	
Cantidad de productos: **1 pieza(s)**	
Cable de alimentación incluido: **Si**	
Características	
Color del producto: **Blanco**	
Montaje de pared: **Si**	
Fácil instalación: **Si**	
Conectar y usar (Plug and Play): **Si**	
Distancia máxima de funcionamiento: **100 m**	
Indicadores LED: **Corriente, Si**	

Link: https://mcashop.mx/producto/732480/tp-link-omada-tl-poe4818g-gigabit-ethernet-48-v

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.