



TP-Link Omada TL-POE4818G Gigabit Ethernet 48 V

TP-Link Omada TL-POE4818G, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, 10/100/1000, Passive PoE, Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Blanco

SKU: POE4818G

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

Adaptador PoE Pasivo

Alimenta los productos TP-Link que admiten PoE pasivo de 48 V

TL-POE4818G

Alimenta tus dispositivos

Utilice el adaptador PoE pasivo TL-POE4818G para suministrar energía y transmitir datos simultáneamente a un dispositivo PoE pasivo.

- Dispositivos PoE Pasivos
- punto de acceso
- Exterior
- CPE
- Adaptador PoE Pasivo
- Cable de alimentación de CA
- Dispositivo Ethernet (conmutador, enrutador, etc.)

Práctico diseño de montaje en pared.

TL-POE4818G ofrece soportes de montaje en pared convenientes para instalarse fácilmente en una pared.

Dispositivos compatibles

Se recomienda TL-POE4818G para ofrecer fuente de alimentación a los productos PoE pasivos de TP-Link, que son los siguientes.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 2
Puertos de entrada RJ-45: 1
Puertos de salida RJ-45: 1
Peso y dimensiones
Ancho: 85.8 mm
Profundidad: 43.9 mm
Altura: 35 mm
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): 48 V

Potencia de salida: **18 W**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100-240 V**

Frecuencia de adaptador AC: **50-60 Hz**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **18 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Rango de temperatura de funcionamiento: **32 - 104 °F**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **Passive PoE**

Tipos de cable soportados: **Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Contenido del empaque

Cantidad de productos: **1 pieza(s)**

Cable de alimentación incluido: **Si**

Características

Color del producto: **Blanco**

Montaje de pared: **Si**

Fácil instalación: **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Distancia de funcionamiento máximo: **100 m**

Indicadores LED: **Corriente, Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/732480/tp-link-omada-tl-poe4818g-gigabit-ethernet-48-v>