

CyberPower OLS1000 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 4 salidas AC

CyberPower OLS1000, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Seno, 80 V, 150 V

SKU: OLS1000

Información Técnica

Marca: **CyberPower**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**
Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**
Factor de forma: **Tower**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
Potencia de salida: **900 W**
Forma de onda: **Seno**

Aspectos destacados

CyberPower OLS1000 es un UPS de alto rendimiento que ofrece una topología en línea de doble conversión, que proporciona una potencia perfecta de Onda Senoidal Pura para dispositivos de misión crítica como NAS y servidores, DVR / sistemas de vigilancia, transporte e infraestructura, y sistemas de emergencia. Por lo general, se integra en el entorno de back office, sala de servidores y centro de datos.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**
Conector de alimentación: **NEMA 5-15P**
Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos RS-232: **1**
Puertos de módem (RJ-11): **2**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **2**
Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO): **Si**
Peso y dimensiones
Ancho: **151 mm**
Profundidad: **394 mm**
Altura: **225 mm**
Peso: **13.1 kg**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 1500 m**
Altitud no operativa: **0 - 1500 m**
Empaquetado de datos
Software incluido: **PowerPanel**
Ancho del paquete: **241 mm**
Largo del paquete: **510 mm**
Alto del paquete: **313 mm**
Peso del paquete: **14.6 kg**
Certificados
Certificación: **NOM**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Teléfono (RJ-11), Cable USB**
Batería
Capacidad de la batería: **7 Ah**
Voltaje de la pila: **12 V**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**
Tiempo de recarga de la batería: **5 h**
Arranque en frío: **Si**
Otras características
Voltaje nominal de entrada: **120 V**
Diseño
Factor de forma: **Tower**
Material de la cubierta: **Metal**
Longitud de cable: **1.8 m**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Indicadores LED: **Reemplazo de batería**
Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
Potencia de salida: **900 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de operación de entrada (min): **80 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **100 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**
Índice de aumento de energía: **440 J**
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería): **0 ms**
Eficiencia (modo ECO): **95%**
Factor de potencia de entrada: **0.98**

Factor de potencia de salida: **0.9**
Factor de cima: **3:1**
Modo ECO: **Si**
Apagado de emergencia: **Si**
Capacidad de sobrecarga (1 minuto): **120%**
Capacidad de sobrecarga (10 segundos): **120%**
Capacidad de sobrecarga - modo línea (1 minuto): **120%**
Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal): **3%**
Distorsión Armónica Total (TDH) (carga no lineal): **5%**
Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**
Nivel de ruido: **45 Db**
Protección de sobrecarga: **Si**
Funciones de protección de sobrecarga: **Línea de suscriptor digital (DSL), Fax, Módem, Red, Teléfono**
Funciones de protección eléctrica: **Sobrecarga**
Alarma(s) audibles: **Si**
Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga, Reemplazo de batería**

Link: https://mcashop.mx/producto/737967/cyberpower-ols1000-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w-4-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.