

Videograbador Digital XVR Dahua Technology XVR5116HS-S2 16 Canales Analógicos 8 Canales IP 1 HDD HDMI y VGA

Videograbador Digital XVR Dahua Technology XVR5116HS-S2 16 Canales Analógicos 8 Canales IP Hasta 24 IP Mediante Conversión 1 Bahía HDD Capacidad 8 TB

SKU: XVR5116HS-S2

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Interfaz del HDD: **SATA**
Cantidad de HDD soportados: **1**
Capacidad máxima del HDD: **8 TB**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Puertos de entrada BNC: **16**
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**
Canales de entrada de vídeo: **16 analógicos, 8 IP adicionales, hasta 24 IP mediante conversión**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Canales de salida de audio: **1**
Formatos de compresión de video: **H.264+, H.264**
Cantidad de canales: **16**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**
Control PTZ disponible: **Sí**
Canales de entrada de audio: **1**

Aspectos destacados

El videograbador XVR Dahua Technology XVR5116HS-S2 registra imágenes de 16 canales analógicos en sistemas de videovigilancia. Admite 8 canales IP en su configuración habitual y hasta 24 mediante conversión de entradas analógicas. Tiene 1 bahía para HDD con capacidad de 8 TB para almacenar grabaciones. Su conexión Ethernet permite consultar grabaciones desde equipos autorizados.

Especificaciones

Procesador
Procesador incorporado: **Sí**
Disco duro
Interfaz del HDD: **SATA**
Cantidad de HDD soportados: **1**
Capacidad máxima del HDD: **8 TB**
Puertos e Interfaces
Entrada de vídeo: **HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP**
Entrada de audio: **1 RCA**
Salida de audio: **1 RCA**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Cantidad de puertos HDMI: **1**

Puertos de entrada BNC: **16**
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**
Canales de entrada de vídeo: **16 analógicos, 8 IP adicionales, hasta 24 IP mediante conversión**
Cantidad de puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**
Peso y dimensiones
Peso: **0.75 kg**
Altura: **4.8 cm**
Ancho: **26 cm**
Profundidad: **23.6 cm**
Control de energía
Consumo energético: **<10 W (sin HDD)**
Requisitos de energía: **12 V DC, 2 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0% - 90%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 °C a 70 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-10 °C a 55 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0% - 90%**
Red
Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, SNMP, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, Servidor de alarmas, P2P, Búsqueda IP**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **128**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Velocidad de transferencia LAN: **1000 Mbps**
Tipo de interfaz Ethernet: **Gigabit Ethernet**
Vídeo
Resoluciones de video: **1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 píxeles**
Desempeño
Zoom digital: **Sí**
Certificación: **CE-LVD, CE-EMC, FCC Parte 15B**
Protocolos soportados: **ONVIF, CGI, SDK**
Canales de salida de audio: **1**
Formatos de compresión de video: **H.264+, H.264**
Cantidad de canales: **16**
Sistema operativo instalado: **Linux embebido**
Modo de reproducción: **Instantánea, General, Eventos, Etiquetas, Inteligente**
Función de pausa: **Sí**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**
Control PTZ disponible: **Sí**
Canales de entrada de audio: **1**

Interfaz gráfica de usuario: **GUI 4.0**
Rango de bits: **32 - 6144 kbps**
Detección de perdida de video: **Sí**
Admite pantallas múltiples: **Sí**
Función de copia de seguridad: **USB, Red**
Modos de grabación de vídeo: **Manual, Programada, Continua, Detección de movimiento, Alarma**
Cantidad de canales reproducidos simultáneamente: **1, 4, 9, 16**
Visualización a distancia: **Sí**
Modo multipantalla: **1, 4, 8, 9, 16, 25**
Ancho de banda de entrada: **96 Mbps**
Compatible con transmisión dual: **Sí**
Velocidad de bits de audio: **64 kbps**
Características
Alarma(s) audibles: **Sí**
EAN/UPC/GTIN: **6937552414990**

Link: https://mcashop.mx/producto/738110/videograbador-digital-xvr-dahua-technology-xvr5116hs-s2-16-canales-analogicos-8-canales-ip-1-hdd-hdmi-y-vga

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.