

Cámara de vigilancia Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S3 HDCVI Torreta 2 MP 2.8 mm Visión nocturna 20 m Micrófono 12 V CC IP67 Blanco

Cámara de vigilancia Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S3 Resolución 2 MP Lente 2.8 mm Visión nocturna 20 m Micrófono integrado DWDR Protección IP67 Color blanco

SKU: DH-HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S3

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **20 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI torreta Dahua Technology Lite captura vídeo de 1920 × 1080 píxeles a 30 fps mediante lente fija de 2.8 mm y sensor CMOS. Su ángulo horizontal de 106° permite vigilar accesos y la iluminación nocturna alcanza 20 m. Integra micrófono, DWDR, reducción de ruido 2D y salida BNC. Utiliza alimentación de 12 V CC y su cubierta plástica blanca IP67 admite montaje en pared, techo o poste.

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia de detección: **43.9 m**
Distancia de observación: **17.5 m**
Distancia de reconocimiento: **8.8 m**
Distancia de identificación: **4.4 m**
Apertura mínima: **1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Distancia más cercana de enfoque: **0.7 m**

Peso y dimensiones	
Diámetro:	**9.71 cm**
Longitud:	**91.4 mm**
Peso:	**210 g**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC**
Consumo máximo de energía:	**3.1 W**
Voltaje de salida DC:	**12**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 95%**
Red	
Ethernet disponible:	**No**
Wi-Fi disponible:	**No**
Bluetooth disponible:	**No**
Vídeo	
Máxima resolución:	**1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles:	**2 MP**
Formatos gráficos soportados:	**960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Señal analógica:	**NTSC**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 2D**
Tipo de control de ganancia:	**Automático/Manual**
Enmascaramiento de privacidad:	**Si**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Si**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**280 g**
Seguridad	
Espejo:	**Si**
Sensor de la imagen	
Cantidad de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara:	**Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **106°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **56.5°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **126.2°**
Ángulo de inclinación: **0 - 78°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Balance de blancos: **Auto, Manual**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Plástico**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **20 m**
Cantidad de LEDs de iluminación: **1**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)**

Link: https://mcashop.mx/producto/738133/camara-de-vigilancia-dahua-technology-lite-dh-hac-hdw1209tlqn-a-led-0280b-s3-hdcvi-torreta-2-mp-28-mm-vision-nocturna-20-m-microfono-12-v-cc-ip67-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.