

Cámara de vigilancia Dahua Technology HAC-T1A21N-U-28 HDCVI Domo 2 MP 2.8 mm IR 25 m Alimentación CC

Cámara de vigilancia Dahua Technology HAC-T1A21N-U-28 Resolución 2 MP Lente 2.8 mm Infrarrojos 25 m DWDR Alimentación CC

SKU: HAC-T1A21N-U-28

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de alimentación: **CC**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Pared, techo**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **25 m**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI domo Dahua Technology registra vídeo de 1920 × 1080 píxeles a 30 fps con lente fija de 2.8 mm y sensor CMOS. Su LED infrarrojo proporciona visión nocturna de hasta 25 m. Incluye DWDR y reducción de ruido 2D para escenas con variaciones de iluminación. Transmite mediante HDCVI y es compatible con formatos CVI, CVBS, AHD y TVI. Funciona con corriente continua y tiene carcasa plástica para pared o techo.

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB**
Puertos e Interfaces
Interfaz de comunicación: **HDCVI**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**
Apertura máxima: **F2.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **44.7 m**
Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **17.9 m**
Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **8.9 m**
Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **4.5 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.11 kg**
Altura: **7.71 cm**
Diámetro: **8.5 cm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo máximo de energía: **2.3 W**

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**<95% sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa:	**-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**<95% sin condensación**
Vídeo	
Señal analógica:	**NTSC**
Máxima resolución:	**1920 × 1080 píxeles**
Full HD:	**Sí**
Velocidad de cuadro:	**1080p@30 fps**
Formatos de vídeo compatibles:	**CVI, CVBS, AHD, TVI**
Control automático de ganancia:	**Sí**
Compensación de contraluz (BLC):	**Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Sí**
Smart IR:	**Sí**
Tecnología de reducción de ruido:	**2D NR**
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Resolución efectiva del sensor:	**2 MP**
Escaneado progresivo:	**Sí**
Cámara fotográfica	
Balance de blancos:	**Automático**
Velocidad de obturador:	**1/30 s a 1/100000 s**
Iluminación mínima:	**0.02 lux (color), 0.002 lux (blanco y negro)**
Ángulo de inclinación:	**0° a 78°**
Ángulo de rotación:	**0° a 360°**
Rango de paneo:	**0° a 360°**
Ángulo de visión, horizontal (lente de 2,8 mm):	**100°**
Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm):	**54°**
Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm):	**117°**
Otras características	
Requisitos de energía:	**12 V CC ±30%**
Diseño	
Factor de forma:	**Domo**
Material de la cubierta:	**Plástico**
Tipo de montaje:	**Pared, techo**
Visión nocturna	
Tipo de LED:	**Infrarrojo**
Visión nocturna:	**Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación:	**1**
Distancia de visión nocturna:	**25 m**
Desempeño	

Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Conectar y usar (Plug and Play): **Sí**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**

Link: https://mcashop.mx/producto/738136/camara-de-vigilancia-dahua-technology-hac-t1a21n-u-28-hdcvi-domo-2-mp-28-mm-ir-25-m-alimentacion-cc

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.