

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HDW1200TQN-IL-T HDCVI Domo 2 MP 3.6 mm IR y luz blanca 40 m Audio bidireccional IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HDW1200TQN-IL-T Resolución 2 MP Lente 3.6 mm Iluminación dual 40 m Audio bidireccional DWDR Protección IP67

SKU: DH-HAC-HDW1200TQN-IL-T

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Tipo de alimentación: **CC**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Colocación compatible: **Exterior**

Aspectos destacados

La cámara HDCVI domo Dahua Technology graba vídeo de 1920 × 1080 píxeles a 30 fps con lente fija de 3.6 mm. Su iluminación dual combina infrarrojos y luz blanca con alcance de 40 m para vigilar accesos de noche. Integra micrófono y altavoz para audio bidireccional, DWDR y reducción de ruido 3D NR. Admite señales CVI, TVI, AHD y CVBS, funciona con corriente continua y cuenta con carcasa IP67 de metal y plástico.

Especificaciones

Audio	
Micrófono incorporado: **Sí**	
Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB**	
Altavoces incorporados: **Sí**	
Puertos e Interfaces	
Interfaz de comunicación: **HDCVI**	
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**	
Sistema de lentes	
Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m (2.8 mm), 0.7 m (3.6 mm)**	
Apertura máxima: **F2.0**	
Distancia focal fija: **3.6 mm, 2.8 mm opcional**	
Enfoque fijo: **Sí**	
Distancia de observación: **16.2 m (2.8 mm), 20.0 m (3.6 mm)**	
Distancia de detección: **40.6 m (2.8 mm), 49.9 m (3.6 mm)**	
Distancia de reconocimiento: **8.1 m (2.8 mm), 10.0 m (3.6 mm)**	
Distancia de identificación: **4.1 m (2.8 mm), 5.0 m (3.6 mm)**	
Peso y dimensiones	

Peso:	**0.32 kg**
Altura:	**10.59 cm**
Diámetro:	**10.99 cm**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC**
Consumo máximo de energía:	**9.37 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**<95% sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa:	**-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**<95% sin condensación**
Vídeo	
Señal analógica:	**NTSC**
Máxima resolución:	**1920 × 1080 píxeles**
Full HD:	**Sí**
Velocidad de cuadro:	**1080p@30 fps**
Formatos de vídeo compatibles:	**CVI, CVBS, AHD, TVI**
Control automático de ganancia:	**Sí**
Compensación de contraluz (BLC):	**Sí**
Compensación de luces altas (HLC):	**Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D):	**Sí**
Smart IR:	**Sí**
Seguridad	
Espejo:	**Sí**
Distancia de detección:	**40.6 m (2.8 mm), 49.9 m (3.6 mm)**
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Resolución efectiva del sensor:	**2 MP**
Escaneado progresivo:	**Sí**
Cámara fotográfica	
Balance de blancos:	**Automático**
Velocidad de obturador:	**1/30 s a 1/100000 s**
Iluminación mínima:	**0.01 lux (color), 0.001 lux (blanco y negro)**
Ángulo de inclinación:	**0° a 78°**
Ángulo de rotación:	**0° a 360°**
Rango de paneo:	**0° a 360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**111.3° (2.8 mm), 89° (3.6 mm)**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**60.8° (2.8 mm), 48.2° (3.6 mm)**
Ángulo de visión diagonal de la lente:	**134.2° (2.8 mm), 109.1° (3.6 mm)**
Otras características	
Requisitos de energía:	**12 V CC ±30%**

Diseño
Factor de forma: **Domo**
Material de la cubierta: **Metal, plástico**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz blanca**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Características
Garantía: **1 año**

Link: https://mcashop.mx/producto/739226/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-hdw1200tqn-il-t-hdcvi-domo-2-mp-36-mm-ir-y-luz-blanca-40-m-audio-bidireccional-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.