

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HDBW2849E-S-IL IP Domo 8 MP 2.8 mm IR y luz cálida 30 m Micrófono PoE IP67 IK10

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HDBW2849E-S-IL Resolución 8 MP Lente 2.8 mm Iluminación dual 30 m Micrófono integrado WDR 120 dB Protección IP67 IK10

SKU: DH-IPC-HDBW2849E-S-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Domo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**

Aspectos destacados

La cámara IP domo Dahua Technology captura vídeo de 3840 × 2160 píxeles a 20 fps con lente fija de 2.8 mm y campo horizontal de 110°. Su iluminación dual alcanza 30 m. Integra micrófono, WDR de 120 dB, reducción de ruido 3D y clasificación de personas y vehículos. Admite microSD de hasta 256 GB, compresión Smart H.265+ y alimentación de corriente continua o PoE. La carcasa metálica tiene protección IP67 e IK10.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Formatos de audio soportados: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726**
Detección de audio: **Sí**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m**
Apertura máxima: **F1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**

Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **84.8 m**
Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **33.9 m**
Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **17.0 m**
Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **8.5 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.36 kg**
Altura: **8.10 cm**
Diámetro: **10.99 cm**
Control de energía
Consumo energético: **2.6 W (12 V CC), 3.3 W (PoE)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **6.9 W**
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) (máx.): **8.3 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95% sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95% sin condensación**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **20**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, CGI**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100 Base-T**
Vídeo
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+**
Rango de bits: **H.264 32-8192 kbps, H.265 12-8192 kbps**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **3840 × 2160@20 fps, 2688 × 1520@30 fps**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 90°, 180°, 270°**
Control automático de ganancia: **Sí**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Enmascaramiento de privacidad: **4 áreas**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Control de tasa de bits: **VBR, CBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **4 áreas**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Capacidad de ROM: **128 MB**
Capacidad de RAM: **256 MB**
Seguridad
Espejo: **Sí**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Filtro de dirección IP: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Marca de agua digital disponible: **Sí**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intrusión, cruce de línea, SMD Plus**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Sí**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Resolución efectiva del sensor: **8 MP**
Tamaño del sensor óptico: **1/2.7"**
Escaneado progresivo: **Sí**
Características de administración
Navegador web: **Internet Explorer, Chrome, Firefox**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual, regional personalizado**
Velocidad de obturador: **1/3 s a 1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.008 lux (color), 0.0008 lux (blanco y negro)**
Ángulo de inclinación: **0° a 65°**
Ángulo de rotación: **0° a 355°**
Rango de paneo: **0° a 355°**
Ángulo de visión, horizontal (lente de 2,8 mm): **110°**
Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm): **58°**
Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm): **132°**
Otras características
Requisitos de energía: **12 V CC ±30%, PoE IEEE 802.3af**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Material de la cubierta: **Metal**
Grado de protección IP: **IP67**
Código IK: **IK10**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **7**
Distancia de visión nocturna: **30 m**

Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/EU**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**

Link: https://mcashop.mx/producto/739231/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-hdbw2849e-s-il-ip-domo-8-mp-28-mm-ir-y-luz-calida-30-m-microfono-poe-ip67-ik10

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.