

Switch PoE Dahua Technology DH-CS4218-16ET-240 7.2 Gbps 18 Puertos RJ-45 240 W 2 SFP Negro

Switch PoE Dahua Technology DH-CS4218-16ET-240 16 Puertos Fast Ethernet 2 Puertos Gigabit 2 SFP Presupuesto 240 W Capa L2 Reenvío 5.36 Mpps

SKU: DH-CS4218-16ET-240

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **18**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100 Mbps), Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP: **2**
Soporte 10G: **No**
Capacidad de conmutación: **7.2 Gbit/s**
Rango de reenvío: **5.36 Mpps**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2**
Administración basada en web: **Sí**
Montaje en rack: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **240 W**

Aspectos destacados

El switch Dahua DH-CS4218-16ET-240 incorpora 16 puertos Fast Ethernet, dos enlaces Gigabit y dos interfaces SFP para el tráfico de subida. Distribuye hasta 240 W de alimentación PoE, con puertos de alta potencia para equipos compatibles. La gestión de capa 2 incluye VLAN y administración web. Su capacidad de conmutación de 7.2 Gbps permite enlazar equipos de videovigilancia.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **18**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100 Mbps), Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)**
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **2**
Cantidad de ranuras del módulo SFP: **2**
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **16**
Peso y dimensiones
Ancho: **44 cm**
Profundidad: **22 cm**
Altura: **4.4 cm**
Peso: **2.35 kg**
Control de energía
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Fuente de alimentación incluida: **Sí**
Consumo máximo de energía: **265 W**
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa: **-10 - 55 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**	
Red	
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**	
Soporte 10G: **No**	
Soporte VLAN: **Sí**	
Cantidad de VLANs: **32**	
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación: **7.2 Gbit/s**	
Rango de reenvío: **5.36 Mpps**	
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**	
Soporte Jumbo Frames: **Sí**	
Marcos jumbo: **15000**	
Memoria intermedia de paquetes: **4 Mbit**	
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete: **342 mm**	
Largo del paquete: **540 mm**	
Alto del paquete: **90 mm**	
Peso del paquete: **3 kg**	
Seguridad	
Funciones DHCP: **DHCP client**	
Características de administración	
Tipo de interruptor: **Gestionado**	
Capa del interruptor: **L2**	
Administración basada en web: **Sí**	
Diseño	
Montaje en rack: **Sí**	
Color del producto: **Negro**	
Material de la cubierta: **Metal**	
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**	
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **Puertos 1 y 2 hasta 90 W, puertos 3 a 16 hasta 30 W**	
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **240 W**	
Desempeño	
Tiempo medio entre fallos: **763.502 h**	

Link: https://mcashop.mx/producto/739234/switch-poe-dahua-technology-dh-cs4218-16et-240-72-gbps-18-puertos-rj-45-240-w-2-sfp-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.