

Kit de Videovigilancia Dahua Technology DH-KIT/XVR1B04-I/T/4-B1A21N-U-IL-A-0280B DVR 4 Analógicos Hasta 5 IP 4 Cámaras 2MP Bala Visión Nocturna 30m Micrófono Almacenamiento Hasta 6TB

Kit de Videovigilancia Dahua Technology DH-KIT/XVR1B04-I/T/4-B1A21N-U-IL-A-0280B Grabador DVR XVR1B04-I/T Cámaras 4 Resolución 2MP Canales 4 analógicos y hasta 5 IP Visión Nocturna 30m Almacenamiento Hasta 6TB

SKU: DH-KIT/XVR1B04-I/T/4-B1A21N-U-IL-A-0280B

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Megapíxeles: **2 MP**
Resolución de cámara: **1920 × 1080 píxeles**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Grado de protección IP: **IP67**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Factor de forma de cámara de vigilancia: **Bala**
Cantidad de cámaras: **4**
Interfaz de cámara: **BNC**
Cantidad de canales: **4 analógicos, hasta 5 IP**
Cantidad de HDD soportados: **1**
Capacidad máxima del HDD: **6 TB**
Tipo de medio de almacenamiento: **HDD SATA**

Aspectos destacados

El kit Dahua con grabador XVR1B04-I/T y 4 cámaras B1A21N-U-IL-A de 2 MP permite grabar video en instalaciones de vigilancia cableadas. El sistema maneja 4 canales analógicos o hasta 5 IP y admite un disco de hasta 6 TB. Las cámaras ofrecen visión nocturna de 30 m y protección IP67 para uso en interiores o exteriores. La grabadora tiene salida HDMI y VGA para visualizar las grabaciones.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Navegador compatible: **Chrome, Internet Explorer, Safari, Edge, Firefox**
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Formatos de audio soportados: **G.711a, G.711u, PCM**
Peso y dimensiones
Peso: **1.14 kg**
Peso de cámara: **0.15 kg**
Ancho de grabadora: **19.7 cm**
Profundidad de grabadora: **20.43 cm**
Altura de grabadora: **4.15 cm**

Peso de grabadora: **0.54 kg**
Control de energía
Voltaje de entrada: **12 V CC**
Condiciones ambientales
Temperatura de operación de la cámara (T-T): **-40 °C a 60 °C**
Humedad relativa de operación de la cámara (H-H): **Menos del 95 % HR**
Temperatura de funcionamiento del registrador (T-T): **-10 °C a 45 °C**
Humedad relativa de funcionamiento del registrador (H-H): **10 % a 90 % HR sin condensación**
Red
Ethernet disponible: **Sí**
Tipo de interfaz Ethernet: **RJ-45, 10/100 Mbps**
Cámara fotográfica
Ángulo de visión horizontal: **100°**
Ángulo de visión vertical: **54°**
Megapíxeles: **2 MP**
Balance de blancos: **Automático, por área**
Resolución de cámara: **1920 × 1080 píxeles**
Velocidad de obturador: **1/30 a 1/100000 s**
Tipo de sensor: **CMOS**
Iluminación mínima: **0.02 lx (color), 0.002 lx (blanco y negro)**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**
Cámara fotográfica incluida: **Sí**
Modo noche: **Sí**
Escaneado progresivo: **Sí**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Material de la cubierta: **Plástico**
Apertura máxima: **f/2.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Grado de protección IP: **IP67**
Funciones de protección: **Protección contra polvo, agua**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Luz integrada: **Sí**
Factor de forma de cámara de vigilancia: **Bala**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Cantidad de cámaras: **4**
Interfaz de cámara: **BNC**
Resistente a la intemperie: **Sí**
Ángulo de visión, diagonal: **117°**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**
Grabadora

Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search**
Interfaz del HDD: **SATA**
Señal analógica: **HDCVI, AHD, TVI, CVBS**
Entrada de vídeo: **4 BNC, hasta 5 canales IP**
Entrada de audio: **1 RCA, 4 BNC coaxiales**
Salida de audio: **1 RCA**
Cantidad de canales: **4 analógicos, hasta 5 IP**
Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Sistema operativo instalado: **Linux integrado**
Cantidad de HDD soportados: **1**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Modo de reproducción: **Instantánea, general, por eventos, por etiquetas, inteligente**
Capacidad máxima del HDD: **6 TB**
Puertos de entrada BNC: **4**
Interfaz gráfica de usuario: **Web, interfaz local**
Modos de grabación de vídeo: **General, alarma, detección de movimiento**
Tipo de medio de almacenamiento: **HDD SATA**
Detección de perdida de video: **Sí**
Grabadora incluida: **Sí**
Cantidad de canales reproducidos simultáneamente: **4**
Características
Color: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/739244/kit-de-videovigilancia-dahua-technology-dh-kitxvr1b04-it4-b1a21n-u-il-a-0280b-dvr-4-analogicos-hasta-5-ip-4-camaras-2mp-bala-vision-nocturna-30m-microfono-almacenamiento-hasta-6tb

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.