

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW5559E-ASE-IL IP Bullet 5 MP 2.8 mm IR y luz cálida 50 m Micrófono PoE+ IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW5559E-ASE-IL Resolución 5 MP Lente 2.8 mm Iluminación dual 50 m Micrófono integrado WDR 120 dB Alimentación ePoE Protección IP67

SKU: DH-IPC-HFW5559E-ASE-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **CC, PoE+, ePoE**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **2960 × 1668 píxeles**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**
Factor de forma: **Bala**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**

Aspectos destacados

La cámara IP Bullet Dahua Technology registra imágenes de 2960 × 1668 píxeles a 30 fps con lente fija de 2.8 mm y ángulo horizontal de 108.4°. Su iluminación dual alcanza 50 m para vigilancia nocturna. Integra micrófono, clasificación de personas y vehículos, WDR de 120 dB y 3D NR. Admite compresión AI H.265, almacenamiento microSD de hasta 1 TB, alimentación de corriente continua, PoE+ o ePoE y protección IP67.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Canales de salida de audio: **1**
Formatos de audio soportados: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723**
Detección de audio: **Sí**
Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **1 m**

Apertura máxima: **F1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **61.6 m**
Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **24.6 m**
Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **12.3 m**
Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **6.2 m**
Corrección de distorsión de lente (LDC): **Sí**
Peso y dimensiones
Peso: **0.61 kg**
Altura: **6.64 cm**
Ancho: **7.05 cm**
Longitud: **19.27 cm**
Control de energía
Consumo energético: **4.2 W (12 V CC), 6.3 W (PoE)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **CC, PoE+, ePoE**
Consumo máximo de energía: **13.3 W (12 V CC)**
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) (máx.): **15.6 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95% sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95% sin condensación**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **20**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, ONVIF Profile M, CGI**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100 Base-T**
Vídeo
Máxima resolución: **2960 × 1668 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+, AI H.265, AI H.264**
Rango de bits: **H.264 3-16384 kbps, H.265 3-16384 kbps**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **2960 × 1668@30 fps, 1920 × 1080@60 fps**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 90°, 180°, 270°**
Control automático de ganancia: **Sí**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Enmascaramiento de privacidad: **4 áreas de mosaico, 8 bloques de color**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**

3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Control de tasa de bits: **VBR, CBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **4 áreas**
Autoadaptación de escenas (SSA): **Sí**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**
Capacidad de ROM: **4 GB**
Capacidad de RAM: **2 GB**
Seguridad
Protección con contraseña: **Sí**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Filtro de dirección IP: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **1**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intrusión, cruce de línea, movimiento rápido, merodeo, aglomeración de personas, detección de estacionamiento, detección de permanencia, detección de objetos abandonados, detección de objetos desaparecidos, detección facial, conteo de personas, gestión de filas, mapa de calor, metadatos de vídeo, SMD 4.0, AcuPick**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Sí**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Resolución efectiva del sensor: **5 MP**
Tamaño del sensor óptico: **1/2.7"**
Escaneado progresivo: **Sí**
Características de administración
Administración basada en web: **Sí**
Navegador web: **Internet Explorer 11 o posterior, Chrome 102 o posterior, Firefox 88 o posterior**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual, regional personalizado**
Velocidad de obturador: **1/3 s a 1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.0009 lux (color), 0.0005 lux (blanco y negro)**
Ángulo de inclinación: **0° a 90°**
Ángulo de rotación: **0° a 360°**
Rango de paneo: **0° a 360°**
Ángulo de visión, horizontal (lente de 2,8 mm): **108.4°**
Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm): **60°**
Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm): **127.1°**
Otras características
Requisitos de energía: **12 V CC ±30%, PoE+ IEEE 802.3at, ePoE**

Diseño	
Factor de forma:	**Bala**
Material de la cubierta:	**Metal**
Grado de protección IP:	**IP67**
Resistente a la intemperie:	**Sí**
Visión nocturna	
Tipo de LED:	**Infrarrojo, luz cálida**
Visión nocturna:	**Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación:	**2**
Distancia de visión nocturna:	**50 m**
Desempeño	
Certificación:	**CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/EU**
Tecnología de conectividad:	**Alámbrico**
Colocación compatible:	**Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR):	**120 dB**
Modo día/noche:	**Automático (ICR), color, blanco y negro**
Función de búsqueda inteligente:	**AcuPick**
Visualización a distancia:	**Sí**
Función de recuento de personas:	**Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/739247/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-hfw5559e-ase-il-ip-bullet-5-mp-28-mm-ir-y-luz-calida-50-m-microfono-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.