

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW2849T-ZAS-IL IP Bullet 8 MP 2.7–13.5 mm IR y luz cálida 60 m Micrófono PoE IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW2849T-ZAS-IL Resolución 8 MP Lente 2.7–13.5 mm Iluminación dual 60 m Micrófono integrado WDR 120 dB Protección IP67

SKU: DH-IPC-HFW2849T-ZAS-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Intervalo de longitud focal: **2.7 mm a 13.5 mm**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Bala**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **60 m**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**

Aspectos destacados

La cámara IP Bullet Dahua Technology graba vídeo 4K de 3840 × 2160 píxeles a 20 fps con lente varifocal de 2.7 a 13.5 mm. Su campo horizontal ajustable de 32° a 114° permite vigilar accesos y perímetros. Dispone de infrarrojos y luz cálida de hasta 60 m, micrófono, WDR de 120 dB y clasificación de personas y vehículos. Admite microSD de 256 GB, alimentación de corriente continua o PoE y carcasa metálica IP67.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Canales de salida de audio: **1**
Formatos de audio soportados: **G.711a, G.711Mu, G.726, PCM**
Detección de audio: **Sí**
Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Intervalo de longitud focal: **2.7 mm a 13.5 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**
Apertura máxima: **F1.5**
Distancia de detección (angular): **85.3 m**
Distancia de detección (tele): **280 m**
Distancia de observación (angular): **34.1 m**
Distancia de observación (tele): **112 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **17.1 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **56 m**
Distancia de identificación (angular): **8.5 m**
Distancia de identificación (tele): **28 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.76 kg**
Altura: **9.07 cm**
Ancho: **9.07 cm**
Longitud: **23.85 cm**
Control de energía
Consumo energético: **2.6 W (12 V CC), 3.1 W (PoE)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **10.2 W**
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) (máx.): **12.7 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95% sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95% sin condensación**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **20**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, ONVIF Profile G, CGI**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100 Base-T**
Vídeo
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+**
Rango de bits: **H.264 32-8192 kbps, H.265 12-8192 kbps**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **3840 × 2160@20 fps, 2688 × 1520@30 fps**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 90°, 180°, 270°**
Control automático de ganancia: **Sí**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**

Enmascaramiento de privacidad: **4 áreas**	
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**	
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**	
Control de tasa de bits: **VBR, CBR**	
Codificación de regiones de interés (ROI): **4 áreas**	
Medios de almacenaje	
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**	
Lector de tarjetas integrado: **Sí**	
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**	
Capacidad de ROM: **128 MB**	
Capacidad de RAM: **256 MB**	
Empaquetado de datos	
Peso del paquete: **0.95 kg**	
Seguridad	
Protección con contraseña: **Sí**	
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**	
Alarma de manipulación activa: **Sí**	
Filtro de dirección IP: **Sí**	
Cifrado HTTPS: **Sí**	
Cantidad de canales de entrada de alarma: **1**	
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**	
Marca de agua digital disponible: **Sí**	
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intrusión, cruce de línea, SMD Plus**	
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Sí**	
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor: **CMOS**	
Resolución efectiva del sensor: **8 MP**	
Tamaño del sensor óptico: **1/2.7"**	
Escaneado progresivo: **Sí**	
Características de administración	
Administración basada en web: **Sí**	
Navegador web: **Internet Explorer, Chrome, Firefox**	
Cámara fotográfica	
Balance de blancos: **Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual, regional personalizado**	
Velocidad de obturador: **1/3 s a 1/100000 s**	
Iluminación mínima: **0.008 lux (color), 0.0008 lux (blanco y negro)**	
Ángulo de inclinación: **0° a 90°**	
Ángulo de rotación: **0° a 360°**	
Rango de paneo: **0° a 360°**	
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **32° a 114°**	
Ángulo de visión vertical del objetivo: **17° a 58°**	
Ángulo de visión diagonal de la lente: **36° a 138°**	

Otras características
Requisitos de energía: **12 V CC, PoE IEEE 802.3af**
Diseño
Factor de forma: **Bala**
Material de la cubierta: **Metal**
Grado de protección IP: **IP67**
Resistente a la intemperie: **Sí**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna: **60 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/EU**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**
Visualización a distancia: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/739248/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-hfw2849t-zas-il-ip-bullet-8-mp-27-135-mm-ir-y-luz-calida-60-m-microfono-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.