

Switch PoE Dahua Technology DH-CS4010-8GT-110 20 Gbps 10 Puertos RJ-45 Gigabit 8 PoE Negro

Switch PoE Dahua Technology DH-CS4010-8GT-110 10 Puertos Gigabit 8 PoE Conmutación 20 Gbps Reenvío 14.88 Mpps VLAN Gestión Web y Nube

SKU: DH-CS4010-8GT-110

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **10**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Soporte 10G: **No**
Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**
Rango de reenvío: **14.88 Mpps**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Sí**
Administración basada en web: **Sí**
Gestión en la nube disponible: **Sí**
Montaje en rack: **No**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Aspectos destacados

El switch Dahua DH-CS4010-8GT-110 dispone de diez puertos Ethernet Gigabit, ocho habilitados para alimentación PoE. Su arquitectura de capa 2 proporciona 20 Gbps de capacidad de conmutación y procesa hasta 14.88 millones de paquetes por segundo. Admite administración web o en la nube, VLAN y protocolos STP y RSTP, útiles para organizar enlaces entre cámaras y otros equipos de red.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **10**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **10**
Peso y dimensiones
Ancho: **19 cm**
Profundidad: **10.6 cm**
Altura: **3 cm**
Peso: **0.55 kg**
Control de energía
Fuente de energía: **Corriente continua**
Fuente de alimentación incluida: **Sí**
Suministro de energía redundante (RPS): **Sí**
Voltaje de entrada DC: **54 V**
Corriente de entrada: **2.22 A**
Consumo máximo de energía: **110 W**

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**-10 - 55 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 95%**
Red	
Estándares de red:	**IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
Soporte 10G:	**No**
Tecnología de cableado ethernet de cobre:	**10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T**
Soporte de control de flujo:	**Sí**
Protocolo de árbol de expansión:	**STP, RSTP**
Velocidad de transferencia LAN:	**10,100,1000 Mbit/s**
Soporte VLAN:	**Sí**
Funciones de LAN virtual:	**Port-based VLAN**
Cantidad de VLANs:	**32**
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación:	**20 Gbit/s**
Rango de reenvío:	**14.88 Mpps**
Tabla de direcciones MAC:	**8000 entradas**
Soporte Jumbo Frames:	**Sí**
Marcos jumbo:	**15000**
Memoria intermedia de paquetes:	**4 Mbit**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**256 mm**
Largo del paquete:	**244 mm**
Alto del paquete:	**87 mm**
Peso del paquete:	**1.3 kg**
Seguridad	
Funciones DHCP:	**DHCP client**
Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**CE**
Características de administración	
Tipo de interruptor:	**Gestionado**
Capa del interruptor:	**L2**
Soporte de calidad de servicio (QoS):	**Sí**
Administración basada en web:	**Sí**
Gestión en la nube disponible:	**Sí**
Diseño	
Montaje en rack:	**No**
Color del producto:	**Negro**
Material de la cubierta:	**Metal**
Botón de restauración disponible:	**Sí**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/739251/switch-poe-dahua-technology-dh-cs4010-8gt-110-20-gbps-10-puertos-rj-45-gigabit-8-poe-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.