

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW2449T-ZAS-IL IP Bullet 4 MP 2.7–13.5 mm IR y luz cálida 60 m Micrófono PoE IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW2449T-ZAS-IL Resolución 4 MP Lente 2.7–13.5 mm Iluminación dual 60 m Micrófono integrado WDR 120 dB Protección IP67

SKU: DH-IPC-HFW2449T-ZAS-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Intervalo de longitud focal: **2.7 mm a 13.5 mm**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **2688 × 1520 píxeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Bala**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **60 m**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**

Aspectos destacados

La cámara IP Bullet Dahua Technology captura vídeo de 2688 × 1520 píxeles a 20 fps con lente varifocal de 2.7 a 13.5 mm y ángulo horizontal ajustable de 28° a 97°. Sus infrarrojos y luz cálida alcanzan 60 m. Integra micrófono, WDR de 120 dB, reducción de ruido 3D y clasificación de personas y vehículos. Admite microSD de 256 GB, entradas y salidas de alarma, alimentación de corriente continua o PoE y protección IP67.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Canales de salida de audio: **1**
Formatos de audio soportados: **G.711a, G.711Mu, G.726, PCM**
Detección de audio: **Sí**
Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **2.7 mm a 13.5 mm**
Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**
Apertura máxima: **F1.5**
Distancia de detección (angular): **64 m**
Distancia de detección (tele): **210 m**
Distancia de observación (angular): **25.6 m**
Distancia de observación (tele): **84 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **12.8 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **42 m**
Distancia de identificación (angular): **6.4 m**
Distancia de identificación (tele): **21 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.76 kg**
Altura: **9.07 cm**
Ancho: **9.07 cm**
Longitud: **23.85 cm**
Control de energía
Consumo energético: **2.6 W (12 V CC), 3.1 W (PoE)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **10.2 W**
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) (máx.): **12.7 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95% sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95% sin condensación**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **6**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, ONVIF Profile G, CGI**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100 Base-T**
Vídeo
Máxima resolución: **2688 × 1520 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+**
Rango de bits: **H.264 32-6144 kbps, H.265 12-6144 kbps**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **2688 × 1520@20 fps, 2560 × 1440@30 fps**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 90°, 180°, 270°**
Control automático de ganancia: **Sí**

Total de megapixeles: **4 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Enmascaramiento de privacidad: **4 áreas**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Control de tasa de bits: **VBR, CBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **4 áreas**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Capacidad de ROM: **128 MB**
Capacidad de RAM: **128 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **0.95 kg**
Seguridad
Protección con contraseña: **Sí**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Filtro de dirección IP: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **1**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Marca de agua digital disponible: **Sí**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intrusión, cruce de línea, SMD Plus**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Resolución efectiva del sensor: **4 MP**
Tamaño del sensor óptico: **1/2.9"**
Escaneado progresivo: **Sí**
Características de administración
Administración basada en web: **Sí**
Navegador web: **Internet Explorer, Chrome, Firefox**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual, regional personalizado**
Velocidad de obturador: **1/3 s a 1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.006 lux (color), 0.0006 lux (blanco y negro), 0 lux (iluminador encendido)**
Ángulo de inclinación: **0° a 90°**
Ángulo de rotación: **0° a 360°**
Rango de paneo: **0° a 360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **28° a 97°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **16° a 52°**

Ángulo de visión diagonal de la lente: **32° a 117°**
Otras características
Requisitos de energía: **12 V CC, PoE IEEE 802.3af**
Diseño
Factor de forma: **Bala**
Material de la cubierta: **Metal**
Grado de protección IP: **IP67**
Funciones de protección: **Resistente al agua, resistente al polvo**
Resistente a la intemperie: **Sí**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna: **60 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/EU**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Luz integrada: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**
Visualización a distancia: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/739258/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-hfw2449t-zas-il-ip-bullet-4-mp-27-135-mm-ir-y-luz-calida-60-m-microfono-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.