

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HDBW1439E1-A-IL IP Domo 4 MP 2.8 mm IR y luz cálida 30 m Micrófono PoE IP67 IK08

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HDBW1439E1-A-IL Resolución 4 MP Lente 2.8 mm Iluminación dual 30 m Micrófono integrado WDR 120 dB Protección IP67 IK08

SKU: DH-IPC-HDBW1439E1-A-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **2560 × 1440 píxeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Factor de forma: **Domo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**

Aspectos destacados

La cámara IP domo Dahua Technology captura vídeo de 2560 × 1440 píxeles a 30 fps con lente fija de 2.8 mm y campo horizontal de 94°. Su iluminación dual infrarroja y cálida alcanza 30 m. Integra micrófono, detección humana SMD Plus, WDR de 120 dB y reducción de ruido 3D. Admite compresión H.265, conexión Ethernet y alimentación de 12 V CC o PoE. Su carcasa de metal y plástico tiene protección IP67 e IK08.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Formatos de audio soportados: **PCM, G.711a, G.711Mu, G.726**
Detección de audio: **Sí**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **1.1 m**
Apertura máxima: **F1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **64 m**
Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **25.6 m**

Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **12.8 m**
Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **6.4 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.33 kg**
Altura: **8.10 cm**
Diámetro: **10.99 cm**
Control de energía
Consumo energético: **1.7 W (12 V CC), 2.5 W (PoE)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **6.2 W (12 V CC)**
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) (máx.): **7.6 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95% sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95% sin condensación**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, NFS, P2P**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **6**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, CGI**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100 Base-T**
Vídeo
Máxima resolución: **2560 × 1440 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+**
Rango de bits: **H.264 9-4096 kbps, H.265 9-4096 kbps**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **2560 × 1440@30 fps**
Control automático de ganancia: **Sí**
Total de megapixeles: **4 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **2 flujos**
Enmascaramiento de privacidad: **4 áreas**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Control de tasa de bits: **VBR, CBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **4 áreas**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **0.48 kg**
Seguridad

Protección con contraseña: **Sí**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Filtro de dirección IP: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Marca de agua digital disponible: **Sí**
Sistema de detección de movimiento: **SMD Plus, detección humana, 4 áreas de movimiento configurables**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Resolución efectiva del sensor: **4 MP**
Tamaño del sensor óptico: **1/3"**
Escaneado progresivo: **Sí**
Características de administración
Administración basada en web: **Sí**
Navegador web: **Google Chrome, Firefox**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual, regional personalizado**
Velocidad de obturador: **1/3 s a 1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.006 lux (color), 0.0006 lux (blanco y negro), 0 lux (iluminador encendido)**
Ángulo de inclinación: **0° a 65°**
Ángulo de rotación: **0° a 355°**
Rango de paneo: **0° a 355°**
Ángulo de visión, horizontal (lente de 2,8 mm): **94°**
Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm): **51°**
Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm): **110°**
Otras características
Requisitos de energía: **12 V CC ±30%, PoE IEEE 802.3af**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Material de la cubierta: **Metal, plástico**
Grado de protección IP: **IP67**
Funciones de protección: **Resistente al agua, resistente al polvo, resistente a impactos**
Código IK: **IK08**
Resistente a la intemperie: **Sí**
Visión nocturna
Tipo de LED: **3 LED infrarrojos, 4 LED de luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **7**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/EU**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Luz integrada: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Función de búsqueda inteligente: **Sí, mediante Smart NVR**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**
Visualización a distancia: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/739260/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-hdbw1439e1-a-il-ip-domo-4-mp-28-mm-ir-y-luz-calida-30-m-microfono-poe-ip67-ik08

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.