

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-PT2449C1-S-PV-PRO IP PT 4 MP 3.6 mm Luz cálida 30 m Audio bidireccional 12 V CC PoE IP66

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-PT2449C1-S-PV-PRO Resolución 4 MP Lente 3.6 mm Luz cálida 30 m Audio bidireccional Seguimiento Auto Tracking Lite Protección IP66

SKU: DH-IPC-PT2449C1-S-PV-PRO

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **2688 × 1520 píxeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Tipo de producto: **Cámara IP PT de 4 MP con disuasión activa**

Aspectos destacados

La cámara IP PT Dahua Technology registra vídeo de 2688 × 1520 píxeles mediante lente fija de 3.6 mm y campo horizontal de 97°. Su iluminación cálida alcanza 30 m para observar accesos de noche. Incorpora micrófono, altavoz, SMD 3.0, seguimiento Auto Tracking Lite y WDR de 120 dB. Admite microSD de hasta 512 GB, alimentación de 12 V CC o PoE y protección IP66 para exteriores.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **?55 dB**
Canales de salida de audio: **1**
Formatos de audio soportados: **PCM, G.711A, G.711Mu**
Altavoces incorporados: **Sí**
Detección de audio: **Sí**
Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes

Zoom digital: **16×**
Distancia más cercana de enfoque: **2.6 m**
Apertura máxima: **F1.0**
Distancia focal fija: **3.6 mm**
Distancia de observación: **19.6 m**
Distancia de detección: **49.7 m**
Distancia de reconocimiento: **9.9 m**
Distancia de identificación: **5 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.80 kg**
Altura: **15.35 cm**
Diámetro: **12.93 cm**
Control de energía
Consumo energético: **3.6 W**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **9.5 W**
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) (máx.): **9.5 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95%**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a 55 °C**
Red
Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, SSL, QoS, FTP, ICMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, RTMP**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **20**
Vista viva: **Sí**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, CGI, SDK**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100 Base-T**
Vídeo
Máxima resolución: **2688 × 1520 píxeles**
Formatos de compresión de video: **Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG**
Rango de bits: **H.264 8-6400 kbps, H.265 3-3840 kbps**
Reducción de ruido: **2D NR, 3D NR**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **2560 × 1440@30 fps, 704 × 576@25 fps, 704 × 480@30 fps**
Ángulos de rotación de imágenes: **180°**
Control automático de ganancia: **Automático, manual, prioridad de ganancia**
Total de megapixeles: **4 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **2 flujos**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**

3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Control de tasa de bits: **CBR, VBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Sí**
Analítica de inteligencia de vídeo: **SMD 3.0, protección perimetral, detección humana, detección de vehículos, Auto Tracking Lite**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Capacidad de ROM: **256 MB**
Capacidad de RAM: **256 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **1.20 kg**
Seguridad
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Distancia de detección: **49.7 m**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Cruce de línea, intrusión**
Sistema de detección de movimiento: **SMD 3.0**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Resolución efectiva del sensor: **4 MP**
Tamaño del sensor óptico: **1/1.8"**
Escaneado progresivo: **Sí**
Características de administración
Administración basada en web: **Sí**
Operado remotamente: **Sí**
Navegador web: **Internet Explorer 7 o posterior, Chrome, Firefox, Safari**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, interior, exterior, seguimiento, manual, lámpara de sodio, luz natural, alumbrado público**
Velocidad de obturador: **1 s a 1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.0005 lux (color), 0 lux (iluminador encendido)**
Ángulo de inclinación: **0° a 90°**
Rango de paneo: **0° a 345°**
Cantidad de programas preestablecidos: **80**
Velocidad de panorámica prefijada: **0.1° a 33.8°/s**
Velocidad de preselección de la inclinación: **0.1° a 36.3°/s**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **97°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **52°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **114°**
Velocidad de giro manual: **0.1° a 34.5°/s**
Velocidad de inclinación manual: **0.1° a 36.4°/s**

Otras características	
Requisitos de energía:	**12 V CC, 1 A ±10%, PoE IEEE 802.3af**
Diseño	
Grado de protección IP:	**IP66**
Funciones de protección:	**Protección contra polvo, agua, sobretensiones, descargas atmosféricas TVS 2000 V**
Resistente a la intemperie:	**Sí**
Visión nocturna	
Tipo de LED:	**Luz cálida**
Visión nocturna:	**Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación:	**4**
Distancia de visión nocturna:	**30 m**
Distancia de visión nocturna a color:	**30 m**
Desempeño	
Certificación:	**CE**
Tecnología de conectividad:	**Alámbrico**
Control PTZ disponible:	**Sí**
Luz integrada:	**Sí**
Auto-seguimiento:	**Auto Tracking Lite**
Tour de la grabación:	**8 recorridos, hasta 6 posiciones por recorrido**
Amplio rango dinámico (WDR):	**120 dB**
Modo día/noche:	**Color, blanco y negro**
Tipo de producto:	**Cámara IP PT de 4 MP con disuasión activa**
Modos PTZ:	**Paneo, inclinación, posiciones preestablecidas, recorridos, seguimiento automático**
Visualización a distancia:	**Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/739261/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-pt2449c1-s-pv-pro-ip-pt-4-mp-36-mm-luz-calida-30-m-audio-bidireccional-12-v-cc-poe-ip66

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.