

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-SDT6E432-8P-MB-A-PV1 IP PTZ Multivisión 8 MP + 4 MP 2.8 mm Zoom óptico 32× IR 250 m Audio bidireccional PoE++ IP67 IK10

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-SDT6E432-8P-MB-A-PV1 Panorámica 8 MP Detalle 4 MP Zoom óptico 32× Infrarrojos 250 m Audio bidireccional Alimentación PoE++ Protección IP67 IK10

SKU: DH-SDT6E432-8P-MB-A-PV1

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Zoom óptico: **32×**
Intervalo de longitud focal: **4.8 mm a 154 mm (canal de detalle)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **36 V CC, PoE++ IEEE 802.3bt**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **4096 × 1860 píxeles (panorámico), 2560 × 1440 píxeles (detalle)**
Total de megapixeles: **8 MP (panorámico), 4 MP (detalle)**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Tipo de montaje: **Pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **30 m (panorámico), 250 m (detalle)**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB (canal de detalle)**
Tipo de producto: **Cámara IP PTZ multivisión de 8 MP y 4 MP con zoom óptico 32× y disuasión activa**

Aspectos destacados

La cámara IP PTZ Dahua Technology combina una panorámica de 4096 × 1860 píxeles y 180° con un canal de detalle de 4 MP y zoom óptico 32×. La óptica de detalle varía de 4.8 a 154 mm; los infrarrojos alcanzan 30 m en panorámica y 250 m en detalle. Integra dos micrófonos, altavoz, seguimiento vinculado y SMD 4.0. Admite microSD de 512 GB, alimentación de 36 V CC o PoE++ y protección IP67 e IK10.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **?55 dB**
Canales de salida de audio: **1**
Formatos de audio soportados: **PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729**

Altavoces incorporados: **Sí**
Cantidad de micrófonos: **2**
Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Sistema de lentes
Zoom digital: **16×**
Zoom óptico: **32×**
Intervalo de longitud focal: **4.8 mm a 154 mm (canal de detalle)**
Ajustes de enfoque: **Automático, manual, semiautomático**
Distancia más cercana de enfoque: **0.6 m (panorámico), 0.1 m a 1.5 m (detalle)**
Apertura mínima: **F4.0 (detalle)**
Apertura máxima: **F1.4 (panorámico), F1.6 (detalle)**
Distancia focal fija: **2.8 mm (canal panorámico)**
Distancia de detección (angular): **96 m**
Distancia de detección (tele): **3080 m**
Distancia de observación (angular): **37.9 m**
Distancia de observación (tele): **1216.6 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **19.2 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **616 m**
Distancia de identificación (angular): **9.6 m**
Distancia de identificación (tele): **308 m**
Peso y dimensiones
Peso: **5.30 kg**
Altura: **35.98 cm**
Ancho: **20.20 cm**
Profundidad: **24.70 cm**
Control de energía
Consumo energético: **18 W**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **36 V CC, PoE++ IEEE 802.3bt**
Consumo máximo de energía: **40 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95%**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 70 °C**
Red
Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, NFS**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **20**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, CGI, SDK, P2P**

Tipo de interfaz Ethernet: **100/1000 Base-T**
Vídeo
Estabilizador de imagen: **EIS mediante giroscopio (canal de detalle)**
Máxima resolución: **4096 × 1860 píxeles (panorámico), 2560 × 1440 píxeles (detalle)**
Formatos de compresión de video: **Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG**
Rango de bits: **Panorámico H.264 128-16384 kbps, panorámico H.265 51-13312 kbps, detalle H.264 96-16384 kbps, detalle H.265 38-10240 kbps**
Reducción de ruido: **2D NR, 3D NR**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **4096 × 1860@30 fps (panorámico), 2560 × 1440@30 fps (detalle)**
Ángulos de rotación de imágenes: **180° (canal de detalle)**
Control automático de ganancia: **Automático, manual, prioridad de ganancia**
Total de megapixeles: **8 MP (panorámico), 4 MP (detalle)**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **3 flujos por canal**
Enmascaramiento de privacidad: **Hasta 24 áreas, máximo 8 simultáneas por vista**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí (canal panorámico)**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Control de tasa de bits: **CBR, VBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Sí**
Analítica de inteligencia de vídeo: **SMD 4.0, Xinghan AI, AcuPick, metadatos de vídeo, detección facial, protección perimetral, análisis de densidad vehicular, distribución de multitudes, monitoreo de construcción**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Capacidad de ROM: **4 GB (panorámico), 4 GB (detalle)**
Capacidad de RAM: **2 GB (panorámico), 2 GB (detalle)**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **7.12 kg**
Seguridad
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **2**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Protección de privacidad: **Enmascaramiento de hasta 24 áreas**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Cruce de línea, intrusión, cruce de cercas, merodeo, objetos abandonados, objetos desaparecidos, movimiento rápido, detección de estacionamiento, aglomeración de personas, clasificación de alarmas humanas, seguimiento vinculado**
Sistema de detección de movimiento: **SMD 4.0**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Sí**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Sí**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS, STARVIS CMOS (detalle)**

Resolución efectiva del sensor: **8 MP (panorámico), 4 MP (detalle)**

Tamaño del sensor óptico: **1/2.7" (panorámico), 1/2.8" (detalle)**

Escaneado progresivo: **Sí**

Características de administración

Administración basada en web: **Sí**

Operado remotamente: **Sí**

Navegador web: **Internet Explorer 9 o posterior, Chrome 41 o posterior, Firefox 52 o posterior, Safari 10 o posterior**

Cámara fotográfica

Balance de blancos: **Automático, interior, exterior, seguimiento, manual, lámpara de sodio, luz natural, alumbrado público**

Velocidad de obturador: **1 s a 1/30000 s**

Iluminación mínima: **0.005 lux (color), 0.0005 lux (blanco y negro), 0 lux (iluminador encendido)**

Ángulo de inclinación: **-20° a 90°**

Rango de paneo: **0° a 360° continuo**

Velocidad de paneo: **0°/s a 260°/s**

Velocidad de inclinación: **0°/s a 140°/s**

Cantidad de programas preestablecidos: **300**

Velocidad de panorámica prefijada: **300°/s**

Velocidad de preselección de la inclinación: **200°/s**

Giro automático: **Sí, 180°**

Ángulo de visión horizontal del objetivo: **180° (panorámico), 2.3° a 55.8° (detalle)**

Ángulo de visión vertical del objetivo: **86° (panorámico), 1.3° a 31.9° (detalle)**

Ángulo de visión diagonal de la lente: **2.7° a 63.7° (detalle)**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Sí**

Soportes de montaje incluidos: **Sí**

Contenido del paquete: **Cámara PTZ X-Spans, soporte de pared PFB303W, adaptador de corriente de 36 V CC y 2.23 A, adaptador de montaje PFA114**

Otras características

Requisitos de energía: **36 V CC, 2.23 A ±25%, PoE++ IEEE 802.3bt**

Diseño

Material de la cubierta: **Plástico, aleación de aluminio**

Tipo de montaje: **Pared**

Grado de protección IP: **IP67**

Funciones de protección: **Resistente al agua, resistente al polvo, resistente a impactos, protección contra descargas atmosféricas TVS 6000 V, protección contra sobretensiones**

Código IK: **IK10**

Resistente a la intemperie: **Sí**

Visión nocturna

Tipo de LED: **Infrarrojo, luz blanca, luz cálida**

Visión nocturna: **Sí**

Cantidad de LEDs de iluminación: **10**
Distancia de visión nocturna: **30 m (panorámico), 250 m (detalle)**
Desempeño
Certificación: **CE EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 55032, EN 60950, EN 62368-1**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Control PTZ disponible: **Sí**
Luz integrada: **Sí**
Auto-seguimiento: **Sí, seguimiento automático y vinculado**
Tour de la grabación: **8 recorridos, hasta 32 posiciones por recorrido**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB (canal de detalle)**
Modo día/noche: **Automático, color, blanco y negro, electrónico**
Función de búsqueda inteligente: **AcuPick**
Tipo de producto: **Cámara IP PTZ multivisión de 8 MP y 4 MP con zoom óptico 32× y disuasión activa**
Puntos predefinidos: **300**
Modo de patrulla automático: **Sí**
Modos PTZ: **Paneo, inclinación, posiciones preestablecidas, recorridos, patrones, escaneo, seguimiento automático, seguimiento vinculado**
Visualización a distancia: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/739263/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-sdt6e432-8p-mb-a-pv1-ip-ptz-multivision-8-mp-4-mp-28-mm-zoom-optico-32-ir-250-m-audio-bidireccional-poe-ip67-ik10

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.