

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW1230S1-A-S6 IP Bullet 2 MP 2.8 mm IR 30 m Micrófono 12 V CC PoE IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW1230S1-A-S6 Resolución 2 MP Lente 2.8 mm Infrarrojos 30 m Micrófono integrado DWDR Alimentación PoE Protección IP67

SKU: DH-IPC-HFW1230S1-A-S6

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE IEEE 802.3af**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Bala**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo de producto: **Cámara IP Bullet de 2 MP**

Aspectos destacados

La cámara IP Bullet Dahua Technology captura vídeo de 1920 × 1080 píxeles a 30 fps con lente fija de 2.8 mm y ángulo horizontal de 101°. Su iluminación infrarroja permite vigilancia nocturna hasta 30 m. Integra micrófono, detección de movimiento SMD Plus, DWDR y reducción de ruido 3D. Admite compresión Smart H.265+, conexión Ethernet, alimentación de 12 V CC o PoE y protección IP67.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Formatos de audio soportados: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726**
Detección de audio: **Sí**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **0.6 m**
Apertura máxima: **F2.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **45.5 m**
Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **18.2 m**

Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **9.1 m**
Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **4.6 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.22 kg**
Altura: **7.00 cm**
Ancho: **7.00 cm**
Longitud: **16.26 cm**
Control de energía
Consumo energético: **1.3 W (12 V CC), 1.6 W (PoE)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE IEEE 802.3af**
Consumo máximo de energía: **3.3 W (12 V CC)**
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) (máx.): **4.2 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95% sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95% sin condensación**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **6**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, CGI**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100 Base-T**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+**
Rango de bits: **H.264 32-4096 kbps, H.265 12-4096 kbps**
Reducción de ruido: **3D NR**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **1920 × 1080@30 fps, 704 × 576@25 fps, 704 × 480@30 fps**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 90°, 180°, 270°**
Control automático de ganancia: **Automático, manual**
Total de megapixeles: **2 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **2 flujos**
Enmascaramiento de privacidad: **4 áreas**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Control de tasa de bits: **CBR, VBR**

Codificación de regiones de interés (ROI): **4 áreas**
Medios de almacenaje
Capacidad de ROM: **128 MB**
Capacidad de RAM: **128 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **0.35 kg**
Seguridad
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Marca de agua digital disponible: **Sí**
Sistema de detección de movimiento: **SMD Plus, 4 áreas configurables**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Resolución efectiva del sensor: **2 MP**
Tamaño del sensor óptico: **1/2.9"**
Escaneado progresivo: **Sí**
Características de administración
Administración basada en web: **Sí**
Navegador web: **Internet Explorer, Chrome, Firefox**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual, regional personalizado**
Velocidad de obturador: **1/3 s a 1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.01 lux (color), 0.001 lux (blanco y negro), 0 lux (iluminador encendido)**
Ángulo de inclinación: **0° a 90°**
Ángulo de rotación: **0° a 360°**
Rango de paneo: **0° a 360°**
Ángulo de visión, horizontal (lente de 2,8 mm): **101°**
Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm): **54°**
Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm): **117°**
Otras características
Requisitos de energía: **12 V CC, PoE IEEE 802.3af**
Diseño
Factor de forma: **Bala**
Material de la cubierta: **Metal, plástico**
Grado de protección IP: **IP67**
Funciones de protección: **Resistente al agua, resistente al polvo**
Resistente a la intemperie: **Sí**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **1**

Distancia de visión nocturna: **30 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/EU**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Luz integrada: **Sí**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Función de búsqueda inteligente: **Sí, mediante Smart NVR**
Tipo de producto: **Cámara IP Bullet de 2 MP**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**
Visualización a distancia: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/739264/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-hfw1230s1-a-s6-ip-bullet-2-mp-28-mm-ir-30-m-microfono-12-v-cc-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.