

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW1439TL1-A-IL IP Bullet 4 MP 2.8 mm IR y luz cálida 50 m Micrófono 12 V CC PoE IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW1439TL1-A-IL Resolución 4 MP Lente 2.8 mm Iluminación dual 50 m Micrófono integrado WDR 120 dB Alimentación PoE Protección IP67

SKU: DH-IPC-HFW1439TL1-A-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE IEEE 802.3af**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **2560 × 1440 píxeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Factor de forma: **Bala**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Tipo de producto: **Cámara IP Bullet de 4 MP**

Aspectos destacados

La cámara IP Bullet Dahua Technology registra vídeo de 2560 × 1440 píxeles a 30 fps con lente fija de 2.8 mm y campo horizontal de 94°. Sus infrarrojos y luz cálida alcanzan 50 m para vigilancia nocturna. Incorpora micrófono, detección de personas y vehículos, WDR de 120 dB y reducción de ruido 3D. Funciona mediante Ethernet con 12 V CC o PoE y dispone de carcasa de metal y plástico IP67.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Formatos de audio soportados: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726**
Detección de audio: **Sí**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **1.1 m**
Apertura máxima: **F1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**

Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **64 m**
Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **25.6 m**
Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **12.8 m**
Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **6.4 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.31 kg**
Altura: **7.62 cm**
Ancho: **8.02 cm**
Longitud: **19.79 cm**
Control de energía
Consumo energético: **2 W (12 V CC), 2.9 W (PoE)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE IEEE 802.3af**
Consumo máximo de energía: **6.4 W (12 V CC)**
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) (máx.): **7.7 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95%**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **6**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, CGI**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100 Base-T**
Vídeo
Máxima resolución: **2560 × 1440 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+**
Rango de bits: **H.264 32-4096 kbps, H.265 12-4096 kbps**
Reducción de ruido: **3D NR**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **2560 × 1440@30 fps, 704 × 576@25 fps, 704 × 480@30 fps**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 180°**
Control automático de ganancia: **Automático, manual**
Total de megapixeles: **4 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **2 flujos**
Enmascaramiento de privacidad: **4 áreas**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**

Control de tasa de bits: **CBR, VBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **4 áreas**
Medios de almacenaje
Capacidad de ROM: **128 MB**
Capacidad de RAM: **128 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **0.45 kg**
Seguridad
Protección con contraseña: **Sí**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Marca de agua digital disponible: **Sí**
Sistema de detección de movimiento: **Detección de personas y vehículos, 4 áreas configurables**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Resolución efectiva del sensor: **4 MP**
Tamaño del sensor óptico: **1/2.9"**
Escaneado progresivo: **Sí**
Características de administración
Navegador web: **Internet Explorer, Chrome, Firefox**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual, regional personalizado**
Velocidad de obturador: **1/3 s a 1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.006 lux (color), 0.0006 lux (blanco y negro), 0 lux (iluminador encendido)**
Ángulo de inclinación: **0° a 90°**
Ángulo de rotación: **0° a 360°**
Rango de paneo: **0° a 360°**
Ángulo de visión, horizontal (lente de 2,8 mm): **94°**
Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm): **52°**
Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm): **111°**
Otras características
Requisitos de energía: **12 V CC, PoE IEEE 802.3af**
Diseño
Factor de forma: **Bala**
Material de la cubierta: **Metal, plástico**
Grado de protección IP: **IP67**
Funciones de protección: **Resistente al agua, resistente al polvo**
Resistente a la intemperie: **Sí**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**

Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/EU**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Luz integrada: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Función de búsqueda inteligente: **Sí, mediante Smart NVR**
Tipo de producto: **Cámara IP Bullet de 4 MP**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/739265/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-hfw1439tl1-a-il-ip-bullet-4-mp-28-mm-ir-y-luz-calida-50-m-microfono-12-v-cc-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.