

GIGABYTE P650G PCIE 5.1 unidad de fuente de alimentación 650 W 20+4 pin ATX ATX Negro

GIGABYTE P650G PCIE 5.1, 650 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 10 - 6 A, 10 A, 6 A

SKU: GP-P650G PG5

Información Técnica

Marca: **Gigabyte**
Cantidad de conectores de energía SATA: **6**
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **2**
Tipo de cableado: **No modular**
Potencia total: **650 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Funciones de protección de poder: **Sobretensión, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
Versión ATX: **3.1**

Aspectos destacados

Garantiza una entrega de energía fiable y eficiente con las fuentes de alimentación GIGABYTE. Diseñadas para un rendimiento óptimo y durabilidad, nuestras fuentes de alimentación ofrecen energía estable y consistente para alimentar tus sistemas de alto rendimiento. Con protecciones avanzadas y componentes de alta calidad, las fuentes de alimentación GIGABYTE brindan la confianza que necesitas para experiencias de informática ininterrumpidas y sin problemas.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**
Longitud del cable de alimentación de la placa base: **60 cm**
Cantidad de conectores de energía SATA: **6**
Longitud del cable de alimentación SATA: **120,500 mm**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **150 mm**
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **2**
Longitud del cable de alimentación PCI Express: **50 cm**
CPU P4 conector (4-pin): **1**
CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**
Longitud del cable de alimentación CPU: **60 cm**
Conector de poder ATX (20 + 4 pin): **Si**
Conector a unidad de disquetes: **Si**
Tipo de cableado: **No modular**
Peso y dimensiones
Ancho: **140 mm**
Profundidad: **150 mm**
Altura: **86 mm**
Peso: **1.76 kg**

Control de energía
Potencia total: **650 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Corriente de entrada: **10 - 6 A**
Corriente máxima de entrada (@110 V): **10 A**
Corriente máxima de entrada (@220V): **6 A**
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**
Potencia combinada (3,3 V): **90 W**
Potencia combinada (+12 V): **650 W**
Potencia combinada (+5 V): **650 W**
Potencia combinada (-12V): **3.6 W**
Potencia combinada (+5 VSB): **15 W**
Corriente máxima de salida (+3.3V): **18 A**
Corriente máxima de salida (+12V): **54.2 A**
Corriente máxima de salida (+5V): **18 A**
Corriente máxima de salida (-12V): **0.3 A**
Corriente máxima de salida (+5Vsb): **18 A**
Margen de retardo de la señal Power Good: **100 - 150 ms**
Funciones de protección de poder: **Sobretensión, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **260 mm**
Largo del paquete: **110 mm**
Alto del paquete: **180 mm**
Peso del paquete: **1.92 kg**
Tipo de empaque: **Caja**
Diseño
Color del producto: **Negro**
Tipo de enfriamiento: **Activo**
Diámetro de ventilador: **12 cm**
Cantidad de ventiladores: **1 Ventilador(es)**
Ubicación de ventilador: **Superior**
Interruptor integrado: **Si**
Desempeño
Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**
Utilizar con: **PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
Versión ATX: **3.1**
Tecnología de rodamientos: **HYB**
Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.