

Monitor Dell Pro P2226H 21.5" IPS FHD 100Hz 8ms GtG 300 nits Gris oscuro

Monitor Dell Pro P2226H Pantalla 21.5" Panel IPS Resolución 1920 × 1080 px Frecuencia 100Hz Respuesta 8ms GtG Brillo 300 nits

SKU: 210-BVSL

Información Técnica

Marca: **Dell**
Diagonal de la pantalla: **21.5 pulgadas**
Tiempo de respuesta: **8 ms**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 píxeles**
Tecnología de visualización: **TFT LCD**
Tipo de panel: **IPS**
Forma de la pantalla: **Plana**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Ajustes de altura: **Sí**
Montaje VESA: **Sí**
Altavoces incorporados: **No**
Cámara incorporada: **No**

Aspectos destacados

La pantalla del Dell Pro P2226H utiliza tecnología IPS, una diagonal de 21.5 pulgadas y resolución de 1920 × 1080 píxeles. La frecuencia de 100 Hz favorece una visualización continua de desplazamientos y cambios de escena. Está orientado a tareas de oficina, navegación web y reproducción de contenido multimedia. El montaje VESA permite fijar la pantalla a un brazo o soporte compatible.

Especificaciones

Exhibición
Tamaño de pixel: **0.24795 x 0.24795 mm**
Razón de contraste típica: **1500:1**
Intervalo de escaneado horizontal: **30-114 kHz**
Ángulo de visión horizontal: **178°**
Ángulo de visión vertical: **178°**
Intervalo de escaneado vertical: **48-100 Hz**
Tamaño visible, horizontal: **476.06 mm**
Tamaño visible, vertical: **267.79 mm**
Diagonal de la pantalla: **21.5 pulgadas**
Tiempo de respuesta: **8 ms**
Profundidad de color: **8 bits (6 bits + FRC)**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 píxeles**
Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080p**
Retroiluminación LED: **Sí**
Tipo de retroiluminación: **Edge LED**
Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**

Tecnología de visualización: **TFT LCD**
Pantalla antirreflejante: **Sí**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Tipo HD: **Full HD**
Densidad del pixel: **102 ppp**
Gama de colores: **99% BT.709**
Tipo de panel: **IPS**
Forma de la pantalla: **Plana**
Cantidad de colores de la pantalla: **16.7 millones**
Dureza de la superficie: **3H**
Cobertura sRGB (típica): **99%**
Tiempo de respuesta (rápido): **5 ms**
Brillo de la pantalla (típico): **300 cd/m²**
Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Versión HDMI: **1.4**
HDMI: **Sí**
HDCP: **Sí**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
HDCP versión: **1.4**
Versión de DisplayPort: **1.4**
Cantidad de puertos USB-A 3.2 Gen 1: **3**
Cantidad de puertos USB-C 3.2 Gen 1: **1**
Concentrador USB integrado: **Sí**
Versión del concentrador USB: **USB 3.2 Gen 1**
Cantidad de puertos ascendentes: **1**
Envío de energía de USB hasta: **15 W**
Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: **1**
Cantidad de puertos descendentes: **4**
Peso y dimensiones
Peso: **4.40 kg**
Altura: **48.239 cm**
Ancho: **48.806 cm**
Profundidad: **18.175 cm**
Peso del stand: **1.50 kg**
Altura (min.): **36.4 cm**
Peso (sin base): **2.58 kg**
Altura (sin base): **28.579 cm**
Ancho (sin base): **48.806 cm**
Profundidad (sin base): **5.003 cm**
Peso (con soporte): **4.40 kg**

Control de energía
Consumo energético: **10.9 W**
Consumo de energía (apagado): **0.3 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**
Corriente de entrada: **1.5 A**
Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**
Voltaje de entrada AC: **100-240 V**
Consumo máximo de energía: **60 W**
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento: **5000 m**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10-80%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20-60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **0-40 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5-90%**
Altitud no operativa: **12192 m**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **6.12 kg**
Longitud del cable USB: **1.8 m**
Certificados
Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): **Sí**
Ergonomía
Conectar y usar (Plug and Play): **Sí**
Ranura para cable de seguridad disponible: **Sí**
Ajustes de altura: **Sí**
Ángulo de giro (alcance): **-45° a 45°**
Ángulo de inclinación: **-5° a 21°**
Eje: **Sí**
Visualización en pantalla (OSD) disponible: **Sí**
Gestión de cables: **Sí**
Patrón de montaje VESA: **100 x 100 mm**
Giratorio: **Sí**
Ángulo de pivote: **-90° a 90°**
Ajuste de la inclinación: **Sí**
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**
Montaje VESA: **Sí**
Altura ajustable (máx.): **15 cm**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **DisplayPort, USB Tipo A a Tipo B, Alimentación**
Stand incluido: **Sí**
Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m**
Otras características
Color: **Sí**

Cable de alimentación incluido: **Sí**
Cantidad de puertos USB: **5**
Certificados de cumplimiento: **RoHS, REACH**
Diseño
Color del producto: **Gris oscuro**
Soporte desmontable: **Sí**
Desempeño
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Sí**
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Sí**
Características
EAN/UPC/GTIN: **884116692874**
Garantía: **3 años**
Multimedia
Altavoces incorporados: **No**
Cámara incorporada: **No**
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR 8.0, TCO Certified, TCO Certified Edge**

Link: https://mcashop.mx/producto/740517/monitor-dell-pro-p2226h-215-ips-fhd-100hz-8ms-gtg-300-nits-gris-oscuro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.