



GIGABYTE B860 DS3H WIFI6E placa base Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) ATX

GIGABYTE B860 DS3H WIFI6E, Intel, LGA 1851 (Socket V1), Intel Core Ultra (Series 2), LGA 1851, DDR5-SDRAM, 256 GB

SKU: B860 DS3H WIFI6E

Información Técnica

Marca: **Gigabyte**
 Fabricante de procesador: **Intel**
 Tipos de memoria compatibles: **DDR5-SDRAM**
 Cantidad de ranuras de memoria: **4**
 Memoria interna máxima: **256 GB**
 Wifi: **Si**
 Cantidad de conectores SATA III: **4**
 Puertos USB 2.0: **4**
 Puertos USB-A 3.2 Gen 2: **1**
 Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
 Puertos HDMI: **1**
 Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**
 Tipos de BIOS: **UEFI AMI**
 Canales de salida de audio: **7.1 canales**
 Factor de forma de la tarjeta madre: **ATX**
 Familia del chipset: **Intel**

Aspectos destacados

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Especificaciones

Detalles técnicos
Garantía: 3 Año(s)
Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Socket de procesador: LGA 1851 (Socket V1)
Procesador compatible: Intel Core Ultra (Series 2)
Sockets de procesador soportados: LGA 1851
Memoria
Tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM
Cantidad de ranuras de memoria: 4
Tipo de ranuras de memoria: DIMM
Canales de memoria: Doble canal
Compatibilidad ECC: ECC y no ECC
Velocidades de reloj de memoria soportadas: 9066,8800,8600,8400,8266,8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,5600 MHz

Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.): **9066 MHz**

Memoria interna máxima: **256 GB**

Memoria sin buffer: **Si**

Memoria interna máxima por ranura: **64 GB**

Peso y dimensiones

Ancho: **305 mm**

Profundidad: **244 mm**

Altura: **35 mm**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **2.5 Gigabit Ethernet**

Controlador LAN: **Realtek RTL8125**

Wifi: **Si**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6E (802.11ax)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)**

Modelo de controlador WLAN: **Intel Wi-Fi 6E AX211**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **5.3**

Interno I/O

Conectores USB 2.0: **2**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Cantidad de conectores SATA III: **4**

S/PDIF, conector de salida: **Si**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de panel delantero: **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Conector de ventilador CPU: **Si**

Cantidad de conectores de ventilador de CPU: **2**

Cantidad de conectores a ventilador de chasis: **4**

Conector de energía EPS (8-pin): **Si**

Cantidad de conectores de alimentación EPS (8 patillas): **1**

Conector TPM: **Si**

Cabecera de puerto serie: **1**

Cantidad de conectores de la bomba de agua: **3**

Conector para tiras LED RGB: **Si**

Cantidad de conectores de LED RGB: **4**

Panel trasero Puertos de I/O

Puertos USB 2.0: **4**

Puertos USB-A 3.2 Gen 2: **1**

Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos PS/2: **1**

Puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.1**

Puertos DisplayPort: **1**

Versión de DisplayPort: **2.1**

Salidas para auriculares: **1**

Entrada de línea: **Si**

Entrada de micrófono: **Si**

Conector para antena WiFi-AP: **2**

Controladores de almacenaje

Tipos de almacenamiento: **HDD & SSD**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Cantidad de HDDs soportados: **4**

Unidades totales compatibles: **6**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 10**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **335 mm**

Largo del paquete: **270 mm**

Alto del paquete: **80 mm**

Contenido del empaque

Pilas incluidas: **Si**

Antena incluida: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Software incluido: **Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**

Ranuras de expansión

Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): **4**

Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x): **1**

Cantidad de ranuras M.2 (M): **2**

Tamaño de la tecla más grande de la 1ª M.2: **25110**

1ª generación de PCI Express M.2 más alta: **5.0**

Tamaño de la tecla más grande de la 2ª M.2: **25110**

2ª generación de PCI Express M.2 más alta: **4.0**

BIOS

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Tamaño de memoria de BIOS: **256 MB/s**

Versión ACPI: **5.0**

Jumper Clear CMOS: **Si**

Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI): **2.7**

Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS): **2.7**

Batería

Peso de la batería: **3 g**

Peso del litio por batería: **0.07 g**

Cantidad de celdas de batería: **1**

Tecnología de batería: **Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**

Tipo de batería: **CR2032**

Otras características

Peso: **2 kg**

Gráficos

Soporte para proceso paralelo: **No compatible**

Máxima resolución: **4096 x 2160 Pixeles**

HDCP: **Si**

Versión DirectX: **12.0**

Características

Chipset de tarjeta madre: **Intel B860**

Chip de sonido: **Realtek ALC897**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Monitoreo de la salud de PC: **Ventilador, Temperatura, Voltaje, Water cooling**

Componente para: **PC**

Factor de forma de la tarjeta madre: **ATX**

Familia del chipset: **Intel**

Tipo de enfriamiento: **Pasivo**

Tipo de alimentación: **ATX**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 x64, Windows 11 x64**

Datos de logística

País de origen: **China**

Cantidad por caja de envío: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/740596/gigabyte-b860-ds3h-wifi6e-placa-base-intel-b860-lga-1851-socket-v1-atx>