



Fuente de alimentación Gigabyte Ultra Durable GP-UD1300GM PG5 1300W ATX ATX 3.0 Modular Negro

Fuente de alimentación Gigabyte Ultra Durable GP-UD1300GM PG5 Potencia 1300W
Certificación 80 PLUS Gold Formato ATX Estándar ATX 3.0 Cableado Modular Ventilador 14cm

SKU: GP-UD1300GM PG5

Información Técnica

Marca: **Gigabyte**

Aspectos destacados

Suministra 1300W de potencia continua con certificación 80 PLUS Gold y compatibilidad nativa ATX 3.0 mediante cable PCIe 5.0 de 16 pines. Integra condensadores principales japoneses, disipación térmica optimizada y ventilador de 14cm con rodamientos de doble bola y parada automática en reposo. Diseñada para entusiastas de videojuegos de gama extrema y estaciones de trabajo pesadas.

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **61 cm**

Cantidad de conectores de energía SATA: **8**

Cantidad de PATA conectores de alimentación: **3**

Longitud del cable de alimentación SATA: **150,600 mm**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **2**

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **200,600 mm**

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **4**

Conectores de alimentación PCI Express (16 pines): **1**

Longitud del cable de alimentación PCI Express: **70 cm**

CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**

Conector de poder ATX (20 + 4 pin): **Si**

Conector Express PCI: **Si**

Tipo de cableado: **Totalmente modular**

Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **160 mm**

Altura: **86 mm**

Control de energía

Potencia total: **1300 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Corriente de entrada: **12 - 6 A**

Corriente máxima de entrada (@110 V):	6 A
Corriente máxima de entrada (@220V):	12 A
Corrección del factor de potencia tipo (PFC):	Activo
Potencia combinada (3,3 V):	125 W
Potencia combinada (+12 V):	1300 W
Potencia combinada (+5 V):	125 W
Potencia combinada (-12V):	3.6 W
Potencia combinada (+5 VSB):	17.5 W
Corriente máxima de salida (+3.3V):	25 A
Corriente máxima de salida (+12V):	108.3 A
Corriente máxima de salida (+5V):	25 A
Corriente máxima de salida (-12V):	0.3 A
Corriente máxima de salida (+5Vsb):	3.5 A
Tiempo de espera:	16 ms
Eficiencia %:	90%
Funciones de protección de poder:	Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **CPU, PATA, Peripheral (Molex), SATA**

Brida(s) de cable incluida(s): **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Diámetro de ventilador: **12 cm**

Cantidad de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Ubicación de ventilador: **Superior**

Iluminación: **No**

Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Nivel de ruido: **40 Db**

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

Datos de logística

Garantía: **5 Año(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/740598/fuente-de-alimentacion-gigabyte-ultra-durable-gp-ud1300gm-pg5-1300w-atx-atx-30-modular-negro>